CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE

O.M.M

GIUGNO 2022 - JUNE 2022

Catalogo Generale
General Catalogue

O.M.M. nasce negli anni ’50 su iniziativa del Sig. Enrico Mariani.
Negli anni ‘90, con l’ingresso dell’Ing. Roberto Mariani, l’azienda si rivolge con più attenzione agli articoli tecnici utilizzati dall’Industria del Mobile.

La ricerca e lo sviluppo, attraverso nuove idee, ha dato modo di ottenere numerosi Brevetti.

Particolare attenzione viene rivolta al collaudo dei nostri articoli effettuati sia in Azienda che preso enti certificatori (Catas- ICQ).

The company was established by Enrico Mariani in the nineteen fifties.
In the nineties, with the entry into the company of Roberto Mariani, OMM began to focus attention on technical items for use in the furniture industry.

The company’s research and development department has succeeded in securing numerous patents.

OMM sets itself the highest quality standards, fully testing all its products both in-house and through leading certification bodies as Catas and the ICQ.


"In OMM i clienti esigenti hanno stimolato l'azienda a crescere ed a fare della personalizzazione un proprio punto distintivo"

“OMM’s discerning customers have spurred the company to successful expansion and to making customised solutions its trademark”


Engineer. Roberto Mariani

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Indice generale
General index




Giunzioni
Connecting fittings




Livellatori
Level adjusters




Tenditori
Wardrobe adjusters



Estrusi alluminio
Extruded aluminium frame



Ferramenta
Hardware solutions




Accessori
Accessories



Contatti
Contacts

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



GIUNZIONI • *CONNECTING FITTINGS*

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN100
GN100 Series

GIUNZIONE SERIE GN100 PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO STRUTTURALE E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.

CARATTERISTICA FONDAMENTALE RAPPRESENTATA DAL DETTAGLIO A CHE MOSTRA GRANO BOCCOLA E PERNO CARATTERIZZATI DALL'AVERE FORI PASSANTI.
IN PARTICOLARE IL PERNO HA UN FORO ASOLATO PER FACILITARE IL PASSAGGIO DELLA CHIAVE ES.4

IL DETTAGLIO B MOSTRA LA CHIAVE ES. 4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE


IL DETTAGLIO C: MOSTRA LA GIUNZIONE ABBINATA AL LIVELLATORE


GN100 SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR STRUCTURAL ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTER


GRAIN AND DOWELS CHARACTERISED BY THROUGH HOLES VISIBLE ON THE DETAIL A. IN PARTICULAR, THE DOWEL HAS A SLOTTED HOLE TO FACILITATE THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4

DETAIL B: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER

DETAIL C: SHOWS THE CONNCTION COMBINED WITH THE LEVEL ADJUSTER







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN100
Application examples housing GN100 series

QUESTE FIGURE HANNO COME SCOPO PRINCIPALE DI FAR NOTARE CHE IL PIANO INFERIORE E SUPERIORE DEL MOBILE HANNO LA STESSA GIUNZIONE E QUINDI FORATURA, INOLTRE SI UTILIZZANO GLI STESSI ACCESSORI (TAPPI).


BOCCOLA ST: CARATTERIZZATA DALL' ESSERE SENZA BORDO. NON PRESENTA SPORGENZE SUI PIANI.


BOCCOLA CT:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE CON BORDO, VIENE UTILIZZATA IN PARTICOLARE COL DOPPIO FORO PER RIDURRE LE DIMENSIONI DEI TAPPI IN VISTA. PARTENDO DA SPESSORE MINIMO 25 CON LA CT SI PUO' ASSEMBLARE ILTAPPO FORATO.

THESE FIGURES HAVE AS MAIN PURPOSE TO POINT OUT THAT THE LOWER AND UPPER SURFACE OF THE FURNITURE HAVE THE SAME CONNECTION, MILLINGS AND ACCESSORIES (CAPS).

ST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS, IT HAS NO PROTRUSIONS ON THE SURFACES.

CT HOUSING: CHARACTERISED BY HAVING AN EDGE, IT IS PARTICULARLY USED WITH A DOUBLE HOLE TO REDUCE THE PARTS WITHIN SIGHT.
THE CT BUSHING CAN ALSO BE USED TO ASSEMBLE THE HOLED CAP WITH A 25 mm MINIMUM THICKNESS.






www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola senza testa tipo ST88 con grano assemblato
Housing system without collar ST88 type with grain

Ø14 Ø16 zama / zamak


con boccole Ø14 perni Ø8 — Housing Ø14 with dowels Ø8
con boccole Ø16 perni Ø10 — Housing Ø16 with dowels Ø10



tipo / type	ØD	Ød	misura / measure	A	B	finitura / finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ST88G. A.ST88A.	14	8,5	14.15.	7,5	16,3		5,5	50	1000
			14.18.	9	17,8		6,5	50	1000
			14.20.	10	18,8	00 grezzo raw	7,0	50	1000
			14.22.	11	19,8	05 ottonato brass	7,5	50	1000
			14.25.	12,5	21,3	06 bronzato bronzed	8,0	50	1000
	16	10,5	16.22.	11	19,8	07 nichelato nickel	11,0	50	1000
			16.25.	12,5	21,3		12,0	50	1000
			16.30.	15	23,8		14,5	50	1000

es./e.g.: A.ST88G.14.18.00
senza grano - without grain: P.ST88.14.18.00

PZ2-PH2




grano acciaio
M10x7 zincato
M10x7 zinked steel grain
P.A268.007.02

Boccola con testa tipo CT88 con grano assemblato
Housing system with collar CT88 type with grain

Ø14 Ø16 zama / zamak

con boccole Ø14 perni Ø8 — Housing Ø14 with dowels Ø8
con boccole Ø16 perni Ø10 — Housing Ø16 with dowels Ø10





tipo / type	ØD	Ød	ØF	misura / measure	A	B	finitura / finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.CT88G. A.CT88A.	14	8,5	15,5	14.15.	7,5	16,3		6,0	50	1000
				14.18.	9	17,8		7,0	50	1000
				14.20.	10	18,8	00 grezzo raw	7,5	50	1000
				14.22.	11	19,8	05 ottonato brass	8,0	50	1000
				14.25.	12,5	21,3	06 bronzato bronzed	8,5	50	1000
				14.28.	14	22,8	07 nichelato nickel	9,0	50	1000
	16	10,5	17,5	16.22.	11	19,8		11,5	50	1000
				16.25.	12.5	21,3		12,5	50	1000
				16.30.	15	23,8		15,0	50	1000

es./e.g.: A.CT88G.14.18.00
senza grano - without grain: P.CT88.14.18.00


Boccole per fori ciechi tipo ST50 - CT50 - ST55 - CT55
Housing system for blind hole ST50 - CT50 - ST55 - CT55 type

finiture a richiesta
finishing on request







P.ST50.14.18.00



P.CT50.14.18.00



P.ST55.15.18.00



P.CT55.15.18.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Serie GN100F con grano folle
GN100F Series with grain in neutral


GIUNZIONE DELLA SERIE GN100GF PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO STRUTTURALE E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.

GN100GF PERMETTE DI AVERE IN VISTA SUL PANNELLO UN FORO DA Ø8.


GN100GF SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR STRUCTURAL ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTER.


WITH GN100GF IN NEUTRAL THE HOLE ON VIEW IS Ø8.











- ruotando il cacciavite in senso antiorario il grano gira in folle senza uscire dal ripiano, quindi non danneggia il foro da Ø8
- turning the screwdriver in counterclockwise the grain turns in neutral without going out from the housing, in this case the grain does not damage the panel.


- ruotando il cacciavite in senso orario il grano si avvita sulla boccola.
- turning the screwdriver in clockwise the grain screws in the housing

- inserendo la chiave es.4 attraverso il grano in profondità possiamo regolare l'altezza del livellatore.
- insert hex.4 key deep through the grain to adjust the level adjuster

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola tipo ST118F con grano folle assemblato
Housing system ST118F type with assembled grain in neutral

ACCESSORI
ACCESORIES





tappo in zama foro Ø8
zama cover cap Ø8 hole
P.A458.08.00


con boccole Ø16 perni Ø10
housing Ø16 with dowels Ø10


possibilità di abbinare le boccole con i vari modelli di livellatori a richiesta
possible to combine the housings with the level adjusters

Ø16
zama
zamak









tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ST118F.	16.35.	00 grezzo raw	22,0	50	1000


es./e.g.: A.ST118F.16.35.00


Boccola tipo CTMF con grano folle assemblato
Housing system CTMF type with assembled grain in neutral


con boccole Ø16 perni Ø10
housing Ø16 with dowels Ø10


possibilità di abbinare le boccole con i vari modelli di livellatori a richiesta
possible to combine the housings with the level adjusters

Ø16
zama
zamak









tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.CTMF.	16.25.	00 grezzo raw	19	50	1000

es./e.g.: A.CTMF.16.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Grano M10
Grain M10


CARATTERIZZATO DAL FORO PASSANTE CHE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
IL TAGLIO A CROCE PERMETTE L'AVVITATURA CON CACCIAVITE A CROCE INCLINATO FINO A 30°.

CHARACTERISED BY A THROUGH HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
THE CROSS CUT ALLOWS SCREWING WITH A PHILLIPS SCREWDRIVER TILTED UP TO 30°.

acciaio zincato
zinked steel



taglio croce.
foro passaggio chiave es. 4.
star screwdriver.
hole for passage hex. key 4.



tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A268.	007.	02 zincato bianco white zinc 05 ottonato brass	2	100	5000

es./e.g.: P.A268.007.02

Perni filettati
Threaded dowels


IL FORO PASSANTE ASOLATO PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES. 4 CONSIDERANDO LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE E ASSEMBLAGGIO.

THE SLOTTED THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 CONSIDERING THE MACHINING AND ASSEMBLING TOLERANCES.

a richiesta
on request



es/e.g.: P.78.20.M6x12,5.PR.02




P.F78.X.M6.M5.02
a richiesta interasse X
interaxis distance X on request

con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16


∅ 8

∅ 10

acciaio
steel







tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	F	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.78.	20.M6x8.	14	7,8	20	31	8	M6	02 zincato bianco white z	10,2	50	2000
	27.M6x8.			27	38				12,5	50	2000
	30.M6x8.			30	41				14,0	50	1000
P.98.	20.M6x10.	16	9,8	20	33	10			16,1	25	1000
	27.M6x10.			27	40				20,2	25	1000
	30.M6x10.			30	43				22,0	25	1000


es/e.g.: P.78.20.M6.02

Perni passanti
Duble dowels

IL FORO PASSANTE ASOLATO PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES. 4 CONSIDERANDO LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE E ASSEMBLAGGIO.

THE SLOTTED THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 CONSIDERING THE MACHINING AND ASSEMBLING TOLERANCES.


a richiesta
on request




P.A367.28.02
a richiesta interasse X
interaxis distance X on request


con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16

Ø 8
Ø 10



acciaio
steel





foratura drilling


tipo type	misura measure	ØD	Ødp	Ød	X	S	C	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.P78.	041.	14	7,8	8	41	0	11	02 zincato bianco white zinc	18	25	1000
	059.				59	18			26	25	500
	066.				66	25			29	25	500
P.P98.	041.	16	9,8	10	41	0	13		30	25	500
	066.				66	25			44	25	500
	071.				71	30			50	25	500
	081.				81	40			58	25	500
...	...		...		...			...	...	...	...

es/e.g.: P.P78.066.02

su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request

Perni angolari
Corner dowels


a richiesta
on request




a richiesta interasse X
interaxis distance X on request


con perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
con perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16

Ø 8
Ø 10



acciaio
steel





foratura/drilling

tipo type	misura measure	ØD	Ødp	Ød	X	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
NG.78.	64.	14	7,8	8	64	11	02 zincato bianco white zinc	56,4	25	500
NG.98.	65.	16	9,8	10	65	13		84	25	250
...	...		...		...		...	...	...	...

es/e.g.: NG.78.64.02

su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni con molla per assemblaggio in nicchia
Dowels with spring for recess assembly


CARATTERIZZATO DALLA MOLLA CHE PERMETTE DI AVERE I PERNI PREINSERITI NEL PANNELLO.
CON FORO PASSANTE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE CON CHIAVE ES.4.

CHARACTERISED BY A SPRING THAT ALLOWS TO HAVE DOWELS ALREADY ENTERED IN THE PANEL
HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 FOR ADJOUST THE LEVEL ADJUSTER.


1 - perno bloccato a filo all'interno del pannello.
dowel lock inside in the panel.




2 - svitando il grano il perno esce e può essere avvitato nella bussola.
unscrew the grain, the dowel come out and it can be screwed with the bushing.



3 - avvitare il perno con la chiave in dotazione, portando la tacca di riferimento verso l'alto.
screw the dowel with the supplied key, with the reference mark upward.



4 - stringere il grano per unire i pannelli.
tie the grain to connect the panels.



Perni con molla
Dowels with spring


CARATTERIZZATO DALLA MOLLA CHE PERMETTE DI AVERE I PERNI PRE-INSERITI NEL PANNELLO.
CON FORO PASSANTE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE CON CHIAVE ES.4.

CHARACTERISED BY A SPRING THAT ALLOWS TO HAVE DOWELS ALREADY ENTERED IN THE PANEL
HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 FOR ADJOUST THE LEVEL ADJUSTER.


perni Ø8 boccole Ø14 dowels Ø8 with housing Ø14
perni Ø10 boccole Ø16 dowels Ø10 with housing Ø16


∅ 8

∅ 10



acciaio
steel







tipo type	misura measure	Ødp	X	Z	F	d	P	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack
A.PM.	78.20.M6.	7,8	20	7	M6	8	40	02 zincato bianco white zinc	9,8	50
	98.20.M6.	9,8	20	7		10	42		14,1	25
	98.20.M8.		20	7	M8				14,2	25

es/e.g.: A.PM.78.20.M6.02

ACCESSORI
ACCESSORIES





chiave es. 7
wrench key 7
cod: P.CH7.PM.135.02


Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN110
GN110 Series


GIUNZIONE DELLA SERIE GN110 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE RIDOTTO.

THE GN110 SERIES CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED THICKNESS.

GN111




GN112




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni boccole serie GN110
Application examples housing GN110 series

Con boccole ST112 Ø8x6,5 foro passante, spessore min. 7
With housing ST112 Ø8x6,5 through hole, min. thickness 7
Con boccole ST111 Ø8x8,5 foro passante, spessore min. 9
With housing ST111 Ø8x8,5 through hole, min. thickness 9



Con boccole ST112 Ø8x6,5 foro cieco, spessore min. 13
With housing ST112 Ø8x6,5 blind hole, min. thickness 13
Con boccole ST111 Ø8x8,5 foro cieco, spessore min. 15
With housing ST111 Ø8x8,5 blind hole, min. thickness 15





SMONTAGGIO TAPPO
COVER CUP REMOVAL

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

GIUNZIONE TIPO GN111 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE DA 7 mm.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE ALTA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN111 TYPE CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED FROM 7 mm.


THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE.
COVER CAPS ARE AVAILABLE.

Tipo GN111
GN111 Type

boccola Ø8 - housing Ø8



acciaio
steel




tipo type	ØD	misura measure	Ød	A	B	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST111.	08.	8,5	5,5	4,5	8,5	02 zincato bianco white zinc	1,4	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.ST111.08.8,5.02

grano - grain




acciaio
steel




tipo type	misura measure	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	05.3,5.	3,5	01 brunito brunished	0,2	100	1000
...	...	...	...	...	...	...


es/e.g.: P.G150.05.3,5.01

perni Ø5 - dowels Ø5



acciaio
steel






tipo type	misura measure	X	Y	Z	W	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.111.	05.20,5.	20,5	27,5	5,5	7	02 zincato bianco white zinc	3,9	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.111.05.20,5.02

tappi - caps




ottone
brass





zama
zamak



tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T110.08.07

tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A458.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	1,2	100	5000

es/e.g.: P.A458.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

GIUNZIONE TIPO GN112 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE 9 mm.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE ALTA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN112 TYPE CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED FROM 9 mm.


THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE.
COVER CAPS ARE AVAILABLE.

Tipo GN112
GN112 Type

bussola Ø8 - housing Ø8



acciaio
steel




tipo type	ØD	Ød	misura measure	A	B	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST112	08	4,5	07	4	6,5	02 zincato bianco white zinc	1,4	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.ST112.08.07.02

grano - grain




acciaio
steel




tipo type	misura measure	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	05.3,5.	3,5	01 brunito brunished	0,2	100	1000
...	...	...	...	...	...	...


es/e.g.: P.G150.05.3,5.01

perni Ø4 - dowels Ø4



acciaio
steel






tipo type	misura measure	X	Y	Z	W	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.112.	04.20,5.	20,5	27,5	5,5	7	02 zincato bianco white zinc	3,9	500	5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.112.04.20,5.02

tappi - caps




ottone
brass





zama
zamak



tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T110.08.07

tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A458.	08	05 ottonato brass 06 bronzato bronze 07 nichelato nikel 53 nero black	1,2	100	5000

es/e.g.: P.A458.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Serie GN150
GN150 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN150 PERMETTE DI APPLICARE GIUNZIONI STRUTTURALI ANCHE A PANNELLI DI SPESSORE RIDOTTO MIN. 10.

LE DIMENSIONI RIDOTTE NE MIGLIORANO L'IMPATTO ESTETICO.
LA REALIZZAZIONE IN ACCIAIO GARANTISCE LA RESISTENZA.
SONO DISPONIBILI TAPPI DI COPERTURA.

THE GN150 SERIES CONNECTING FITTING ALLOWS THE APPLICATION OF STRUCTURAL CONNECTING FITTINGS EVEN ON PANELS WITH REDUCED THICKNESS MIN. 10.

THE REDUCED SIZES IMPROVE THE AESTHETIC IMPACT. THE STEEL MAKING ENSURES RESISTANCE. COVER CAPS ARE AVAILABLE.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN150
Application examples housing GN150 series


BOCCOLA ST: CARATERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E PER FORO NON PASSANTE. SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =12.5

BOCCOLA STM:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E DI LUNGHEZZA PARI ALLO SPESSORE DEL PANNELLO. SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =10.


ST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITHOUT A THROUGH TYPE HOLE.
MINIMUM PANEL THICKNESS = 12.5

STM HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITH A LENGTH EQUAL TO THE THICKNESS OF THE PANEL.
MINIMUM PANEL THICKNESS = 10.

Con boccole ST Ø5 mm spessore min. 12,5
With housing STØ5 mm min. thickness 12,5
Con boccole ST Ø8 mm spessore min.14
With housing STØ8 mm min. thickness 14



Con boccole STM Ø5 mm spessore min. 10
With housing STM Ø5 mm min. thickness 10
Con boccole STM Ø8 mm spessore min. 14
With housing STM Ø8 mm min. thickness 14



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccole tipo ST150
Housing ST150 type

Test Report 222136

BOCCOLA ST: CARATERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO. PER FORO NON PASSANTE. SPESSORE MIN. DEL PANNELLO 12.5

ST BUSHING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS. FOR NON-THROUGH HOLE. MINIMUM PANEL THICKNESS 12.5


boccole Ø5 con grano M4 e perni Ø5 housing Ø5 with dowels Ø5
boccole Ø8 con grano M5 e perni Ø8 housing Ø8 with dowels Ø8

Ø5

Ø8

acciaio
steel





tipo type	ØD	misura measure	A	B	M	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ST150.	5	05.12,5.	6,25	9,6	4	02 zincato bianco white zinc	0,7	100	2000
		05.14.	7	10,6			0,8	100	2000
		05.16.	8	12,6			1,0	100	2000
		05.18.	9	14,6			1,2	100	2000
	8	08.18.	9	14,5	5		3,0	100	2000
		08.20.	10	16,5			3,6	100	2000
		08.22.	11	18,5			4,2	100	2000
		08.25.	12,5	21,5			5,2	100	2000
		08.30.	15	27,5			6,8	100	2000

es./e.g.: P.ST150.08.18.02

Boccole tipo STM150
Housing STM150 type

Test Report 222136

BOCCOLA STM:CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO E DI LUNGHEZZA PARI ALLO SPESSORE DEL PANNELLO.

SPESSORE MINIMO DEL PANNELLO =10. IL FORO SUL LATO OPPOSTO DEL GRANO PERMETTE L'ASSEMBLAGGIO DEL TAPPO (VEDI PAGINA GRANI E TAPPI).

STM BUSHING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS AND WITH A LENGTH EQUAL TO THE THICKNESS OF THE PANEL. MINIMUM PANEL THICKNESS 10 THE HOLE ON THE OPPOSITE SIDE OF THE GRAIN ALLOWS CAP ASSEMBLY (SEE GRAINS AND CAPS PAGE).


boccole Ø5 grano M4 e perni Ø5 housing Ø5 with dowels Ø5
boccole Ø8 grano M5 e perni Ø8 housing Ø8 with dowels Ø8

Ø5

Ø8

acciaio
steel





tipo type	ØD	misura measure	A	B	M	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.STM150.	5	05.10.	5	9,6	4	02 zincato white zinc	1	100	2000
	8	08.14.	7	13,6	5		3	100	2000
		08.18.	9	17,6			4	100	2000

es./e.g.: P.STM150.05.10.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni filettati
Threaded dowels


Test Report 222136

i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

ACCESSORI
ACCESSORIES



filetto femmina M4
M4 female thread
C.A095.M4x10.00





filetto femmina M6
M6 female thread
P.TS.08.M6X12,5.00

vedere tabella bussole
nella pagina accessori
see housings table on
the accessories page

Ø5
Ø8

acciaio
steel





tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	F	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.150.	05.20,5.	5	4,8	20,5	26	5,5	M4	02 zincato bianco white zinc	3,4	100	2000
	05.23,5.			23,5	29				3,8	100	2000
	08.20.	8	7,8	20	27,5	8	M6		8,6	100	2000
	08.23.			23	30,5				9,7	100	2000

es/e.g.: P.150.05.20,5.02


Perni con testa
Dowels with head


Test Report 222136

i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel





tipo type	misura measure	ØD	Ødp	X	Y	Z	E	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P150.	T05.30,5.	5	4,8	30,5	36	0,8	6,5	02 zincato bianco white zinc	4,7	100	2000
	T05.33.5.			33,5	39				5,1	100	2000
	T08.30.	8	7,8	30	37,5	1	9,5		11,7	50	1000
	T08.33.			33	40,5				12,8	50	1000

es/e.g.: P150.T05.30,5.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Perni passanti
Double dowels


Test Report 222136


i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel







tipo type	misura measure	ØD	Ød	Ødp	X	S	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.150.	P05.041.	5	5	4,8	41,5	0	5,5	02 zincato bianco white zinc	5,9	100	2000
	P05.049,5.				41,5	8			7	100	2000
	P08.041.	8	8	7,8	41	0	7,5		15,4	50	1000
	P08.049.				41	8			18,3	50	1000

es./e.g.: P.150.P05.049,5.02

su richiesta altre misure di interasse "X" .
other measure "X" on request .


Perni angolari
Corner dowels


Test Report 222136


i perni Ø5 con le boccole Ø5 dowels Ø5 with housing Ø5
i perni Ø8 con le boccole Ø8 dowels Ø8 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel







tipo type	misura measure	ØD	Ød	Ødp	X	C	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
NG150.	05.30,5.	5	5	4,8	30,5	5,5	02 zincato bianco white zinc	8,3	50	2000
	08.30.	8	8	7,8	30	7,5		21	25	1000

es./e.g.: NG150.05.30,5.02

su richiesta altre misure di interasse "X".
other measure "X" on request .

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Grani
Grains

I GRANI HANNO UNA LUNGHEZZA IN BASE ALL'ALTEZZA DELLA BOCCOLA E ALLO SPESSORE DEL PIANO IN MODO DA POTER FISSARE IL TAPPO DI FINITURA.
CON LA BUSSOLA STM IL TAPPO PUO' ESSERE ASSEMBLATO ANCHE SUL LATO OPPOSTO.

GRAINS HAVE A SPECIFIC LENGTH DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE BUSHING AND THE THICKNESS OF THE SURFACE SO AS TO FIX THE FINISH CAP.
IN THE STM TYPE BUSHINGS THE CAP CAN ALSO BE FITTED ON THE OPPOSITE SIDE.





i grani M4 con le boccole Ø5 grains M4 with housing Ø5
i grani M5 con le boccole Ø8 grains M5 with housing Ø8

Ø5
Ø8

acciaio
steel







tipo type	spess. piano panell thickness	Ø bussola Ø housing	misura measure	M	L	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.G150.	10	05	05.3,5.	4	3,5	01 brunito - burnished	0,2	100	1000
	12,5		05.04.		5		0,3	100	1000
	14		05.05.		6		0,4	100	1000
	16		05.06.		7		0,5	100	1000
	18		05.07.		8		0,6	100	1000
	14	08	08.04.	5	4		0,4	100	1000
	18		08.06.		6		0,7	100	1000
	22		08.08.		8		1	100	1000
	25		08.10.		10		1,2	100	1000
	30		08.12.		12		1,6	100	1000

es/e.g.: P.G150.08.8.01


Tappi
Covers cap


I tappi Ø6.5 con le boccole Ø5 M4 grains and covers 6,5 with housing 5
I tappi Ø9.5 con le boccole Ø8 M5 grains and covers 9,5 with housing 8

Ø5
Ø8

ottone
brass







tipo type	Ø bussola Ø housing	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T150.	05.	00 ottone brass 06 bronzato bronze	0,17	100	5000
	08.	07 nichelato nickel	0,36	100	5000

es/e.g.: P.T150.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN200
GN200 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN200 PROGETTATA PER L'ASSEMBLAGGIO E PER ESSERE ABBINATA AI LIVELLATORI.

DETTAGLIO A: BOCCOLA ECCENTRICA CARATTERIZZATA DALL'AVERE FORO PASSANTE CHE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES 4.

DETTAGLIO B: MOSTRA LA CHIAVE ESAGONALE 4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE.

DETTAGLIO C: MOSTRA GLI ULTIMI 30° DI ROTAZIONE, NEI QUALI CI SONO INCREMENTI DECIMANLI DELLA "TIRATA" IN MODO DA GARANTIRE L'EFFETTO DI ANTIROTAZIONE.

DETTAGLIO D: OSSERVARE LA GRANDE SUPERFICIE DI SPINTA A GARANZIA DELLA TENUTA.


GN200 SERIES CONNECTING FITTING DESIGNED FOR ASSEMBLY AND TO BE COMBINED WITH LEVEL ADJUSTERS.

DETAIL A: ECCENTRIC HOUSING CHARACTERISED BY HAVING A THROUGH HOLE THAT ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.

DETAIL B: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER.

DETAIL C: SHOWS LAST 30° ROTATION, IN WHICH THERE ARE DECIMAL INCREASES OF THE "TIGHTENING" TO ENSURE THE ANTI-ROTATION EFFECT.

DETAIL D: OBSERVE THE HUGE THRUST SURFACE TO ENSURE HOLD.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni boccole serie GN200
Application examples housing GN200 series

BOCCOLA EST:
CARATTERIZZATA DALL'ESSERE SENZA BORDO.
NORMALMENTE UTILIZZATA NELLA PARTE SUPERIORE IN UN FORO CIECO.


BOCCOLA ECT:
CARATTERIZZATA DALL'ESSERE CON BORDO.
NORMALMENTE UTILIZZATA NELLA PARTE SUPERIORE IN UN FORO CIECO.

ESSENDO IL RIFERIMENTO DI ASSEMBLAGGIO DI MINIMO IMPATTO ESTETICO LA VERSIONE NICHELATA PUO' ESSERE ASSEMBLATA SENZA IL TAPPO, ANCHE SE DISPONIBILE.

EST HOUSING: CHARACTERISED BY BEING EDGELESS.
NORMALLY USED AT THE TOP IN A BLIND HOLE.

ECT HOUSING: CHARACTERISED BY BEING WITH EDGE.
NORMALLY USED AT THE TOP IN A BLIND HOLE.

BEING THE ASSEMBLY REFERENCE OF MINIMUM AESTHETIC IMPACT, THE NICKEL-PLATED VERSION CAN BE ASSEMBLED WITHOUT THE CAP, EVEN IF AVAILABLE.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Boccola tipo EST70
Housing EST70 type

Test Report 84578/1

BOCCOLA ECCENTRICA PER GIUNZIONE RIPIANI


ECCENTRIC BUSHING FOR SHELVES JUNCTION




tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST70.15.	14.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	6,5	50	2000

es./e.g.: P.EST70.15.14.00

Boccola tipo EST90 ed ECT90
Housing EST90 and ECT90 type



senza testa EST90
without collar EST90



con testa ECT90
with collar ECT90


tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST90.15.	18.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	6,5	50	2000

es./e.g.: P.EST90.15.18.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.ECT90.15.	18.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	7,3	50	2000

es./e.g.: P.ECT90.15.18.00

Boccola tipo EST88
Housing EST88 type



tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST88.15.	25.	00 grezzo raw 05 ottonato brass 06 bronzo bronzed 07 nichelato nickel	13	50	2000

es./e.g.: P.EST88.15.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Boccola tipo EST88 filettate M8 per livellatori
Housing EST88 M8 threaded type for level adjusters


BOCCOLA ECCENTRICA DA ABBINARE AI LIVELLATORI

ECCENTRIC BUSHING FOR LEVEL ADJUSTERS

∅15

zama
zamak





tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	kg/ 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EST88.15.	18.M8.	9	17,8	18,5	00 grezzo raw	10,5	1000	5000
	25.M8.	12,5	21,3	22	05 ottonato brass 06 bronzo bronzed	12,5		
	32.M8.	16	24,8	25,5	07 nichelato nickel	14,5		

es./e.g.: P.EST88.15.25.M8.00


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Perni filettati
Threaded dowels

Test Report 84578/1

Ø7

acciaio
steel






tipo type	misura measure	X	Y	Z	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.EC68.	21.M6x08.	21	17,5	8	02 zincato bianco white zinc	6,0	50	2000
	21.M6x11.			11		6,2		
	28.M6x08.	28	24,5	8		8,4		
	31.M6x08	31	27,5	8		9,5		

es./e.g.: P.EC68.21.M6x11.02

Perni passanti
Double dowels

Ø7

acciaio
steel



su richiesta altre misure di interasse "X"
other wheel base "X" on request .

tipo type	misura measure	X	S	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.ECP68.	56.	28	0	02 zincato bianco white zinc	14,5	25	1000
	28.18.		18		21,2	25	1000
	28.25.		25		24,0	25	500

es./e.g.: A.ECP68.56.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN300
GN300 Series

GIUNZIONE REGGIPIANO GN300 CON DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.

DETTAGLIO A: GIUNTO E SQUADRETTA CARATTERIZZATI DALL'AVERE FORI PASSANTI CHE PERMETTONO IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4 PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 e LV600.

DETTAGLIO B: IL DISPOSITIVO DI ANTISGANCIAMENTO E' AZIONABILE SIA DA SOPRA SIA DA SOTTO.

DETTAGLIO C: CHIAVE ES.4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE.

DETTAGLIO D: SISTEMA DI TENUTA ASSIALE DEI RIPIANI A SOLA PRESSIONE CHE FACILITA L'ASSEMBLAGGIO AUTOMATIZZATO.


GN300 SHELF SUPPORT CONNECTING FITTING WITH ANTI-RELEASE DEVICE.


DETAIL A: CONNECTING FITTING AND BRACKET CHARACTERISED BY HAVING THROUGH HOLES THAT ALLOW THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 TO ADJUST THE LV330 AND LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER TO WHICH IT CAN BE COMBINED.


DETAIL B: SHOWS HOW THE ANTI-RELEASE DEVICE CAN BE OPERATED EITHER FROM ABOVE OR FROM BELOW.


DETAIL C: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER.


DETAIL D: SHOWS THE PRESSURE ONLY HOLDING SYSTEM OF THE SHELVES THAT FACILITATES AUTOMATED ASSEMBLY.















www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni giunzioni serie GN300-GN330
Application examples connecting fittings GN300-GN330 series

L'ASSEMBLAGGIO DEL PIANO AVVIENE CON UN MOVIMENTO VERTICALE.
IL FISSAGGIO DELLA GIUNZIONE PUO' AVVENIRE SIA DAL LATO SUPERIORE CHE INFERIORE.
E' POSSIBILE PASSARE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 O LV600 CON CHIAVE ES. 4.
LA STESSA GUNZIONE E' UTILIZZABILE SU TUTTI I RIPIANI SUPERIORI INFERIORI E INTERMEDI.


THE ASSEMBLY OF THE SHELF IS PERFORMED WITH VERTICAL MOVEMENT.
CONNECTING FITTING FIXING CAN BE CARRIED OUT BOTH FROM THE TOP AND BOTTOM SIDE.
PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING WITH AN HEX. KEY 4 CAN PERFORM ADJUSTMENT OF THE LV 330 OR LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER.
THE SAME CONNECTING FITTING CAN BE USED ON ALL UPPER LOWER AND INTERMEDIATE SHELVES.


Serie GN300
GN300 series





Serie GN330
GN330 series






www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunto ripiano tipo GN301
Shelf support GN301 type


Test Report 117684/1-117684/2

BUSSOLA RIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE.
IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
ASSEMBLAGGIO A PRESSIONE ORIZZONTALE.

SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW.
THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
SNAP-ON ASSEMBLY HORIZZONTAL ONLY.









tipo type	misura measure	ØD	A	B	Ød	finitura finishing	kg/ 1000 pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN301.	16.	16	14	6	8	55 grigio grey	5,3	2000	50
	20.	20	18	8	10		8,1	1000	50
	22.	22	20	9			8,9	1000	50
	25.	25	22,5	10			11,0	1000	50

es./e.g.: A.GN301.20.55



lavorazioni per squadrette tipo GN301
machining for bracket support type GN301



lavorazioni per squadrette tipo GN311
machining for bracket support type GN311


400 N


400 N


Giunto ripiano tipo GN331
Shelf support GN331 type

BUSSOLA REGGIRIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE.
IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4.
L'ASSEMBLAGGIO E' SOLAMENTE
A PRESSIONE.

SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW.
THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4.
SNAP-ON ASSEMBLY ONLY.









tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000 pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN331.	18x14.	14	55 grigio grey	4,8	2500	50
	18x18.	18		6,6	2000	50
	18x23.	23		8,1	2000	50

es./e.g.: A.GN331.18x18.55



lavorazioni per squadrette tipo GN301
machining for bracket support type GN301



lavorazioni per squadrette tipo GN311
machining for bracket support type GN311

400 N

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIMA ASSEMBLAGGIO MANUALE
MANUAL ASSEMBLY TEMPLATE
P.UT.GN330.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano foro svasato tipo GN301 - GN311
Bracket support countersunk hole GN301 - GN311 type

CON FORO PASSANTE PER VITE TRUCIOLARE Ø4.


BRACKET FOR CHIPBOARD SCREW 4 HOLE.


400 N


zama
die-cast




tipo - type P.GN301FP.










tipo - type P.GN311FP.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	**P.GN301FP.**	**09.**	9	**07** nichelato nickel a richiesta - on request: **NT** titanio - titanium **06** bronzato - bronze	5,5	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	**P.GN301FP.**	**11.**	11		6,2		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	**P.GN301FP.**	**14.**	14.		6,4		
Ø25	A=23	**P.GN301FP.** **P.GN311FP.**	**15.**	15.		6,8		

es./e.g.: P.GN301FP.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano con tassello preassemblato tipo GN301 - GN311
Bracket support preassembled with rawlplug GN301 - GN311 type

CON BUSSOLA Ø 5 AD ESPANSIONE PREMONTATA.

BRACKET WITH PREMONTED Ø 5 EXPANDING SOCKET.

400 N


zama nylon
die-cast nylon




A.GN301VB.



A.GN311VB.





		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø20 - Ø22	A=18	A.GN301VB.	11.	11	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	7,2	100	2000
			12,5.	12,5				
Ø25	A=23	A.GN301VB. A.GN311VB.	15.	15.		7,7		


es./e.g.: A.GN301VB.11.07

Squadretta reggiripiano per vite euro tipo GN301 - GN311
Bracket support for euro screw GN301 - GN311 type


CON FORO PASSANTE PER VITE EURO O VITE SPECIALE M6 A RICHIESTA.

WITH HOLE FOR SCREW EURO OR SPECIAL SCREW M6 A REQUEST.

400 N




VITE SPECIALE M6
SPECIAL SCREW M6
S.P.A585.M6.12.07





VITE MORDENTE PER FORO Ø5 A RICHIESTA
SCREW FOR HOLE Ø5 ON DEMAND

zama
die-cast



P.GN301EU.





		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	P.GN301EU.	09.	9	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	5,3	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	P.GN301EU.	11.	11		6,0		
			12,5.	12,5				
Ø25	A=23	P.GN301EU.	15.	15.		6,6		


es./e.g.: P.GN301EU.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano con perno Ø3 tipo GN301 - GN311
Bracket support with pin Ø3 GN301 - GN311 type


400 N

zama
die-cast




A.GN301PR.










A.GN311PR.










		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	A.GN301PR.	09.	9	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	12,9	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	A.GN301PR.	11.	11		13,6		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	A.GN301PR.	14.	14		14		
Ø25	A=23	A.GN301PR. A.GN311PR.	15.	15		14,2		

es./e.g.: A.GN301PR.09.00


Squadretta reggiripiano con foro M4 tipo GN301 - GN311
Bracket support with hole M4 GN301 - GN311 type


400 N


zama
die-cast




P.GN311M4.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/p ack	pcs/ box
Ø25	A=23	P.GN311M4.	25.15.	15.	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	7,5	100	2000

es./e.g.: P.GN311M4.25.15.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Squadretta reggiripiano foro svasato tagliata tipo GN301
Bracket support countersunk hole cut GN301 type

CON FORO PASSANTE PER VITE TRUCIOLARE Ø4.


BRACKET FOR CHIPBOARD SCREW 4 HOLE.


400 N


zama
die-cast




P.GN301SA.FP.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	P.GN301SA.FP.	09.	9	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	2,6	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	P.GN301SA.FP.	11.	11		3,28		
			12,5.	12,5				
Ø22	A=18	P.GN301SA.FP.	14.	14.		3,3		
Ø25	A=23	P.GN301SA.FP.	15.	15.		3,82		


es./e.g.: P.GN301SA.FP.11.07

Squadretta reggiripiano per vite euro tagliata tipo GN301
Bracket support for euro screw cut GN301 type


CON FORO PASSANTE PER VITE EURO E VITE SPECIALE M6 A RICHIESTA .

WITH HOLE FOR SCREW EURO AND SPECIAL SCREW M6 A REQUEST.

400 N



VITE SPECIALE M6
SPECIAL SCREW M6
S.P.A585.M6.12.07





VITE MORDENTE PER FORO Ø5 A RICHIESTA
SCREW FOR HOLE Ø5 ON DEMAND


zama
die-cast




P.GN301SA.EU.









		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
20 - 22	A=18	P.GN301FP.EU.	11.	11	07 nichelato nickel a richiesta - on request: NT titanio - titanium 06 bronzato - bronze	3,1	100	2000

es./e.g.: P.GN301SA.EU.11.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Squadretta reggiripiano tipo P.A360
Bracket support P.A360 type


ATTRAVERSO IL FORO DELLA SQUADRETTA SI PUO' FISSARE IL RIPIANO CON UNA VITE Ø3.5


THROUGH THE HOLE SQUARE CAN 'FIX THE PLAN WITH A SCREW Ø3.5


400 N

zama
die-cast










tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz
P.A360.	15.	15,0	05 ottonato brass 07 nichelato nickel	9


es./e.g.: P.A360.15.05


Squadretta reggiripiano tipo P.A361
Bracket support P.A361 type


400 N

zama
die-cast









tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz
P.A361.	15,5.	15,5	05 ottonato brass 07 nichelato	8

es./e.g.: P.A361.15,5.05

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzione tipo GN361
Shelf support GN361


IL REGGIRIPIANO SERIE GN360 PUO' ESSERE COMBINATO CON LE VITI DELLA GAMMA GN400.

THE GN360 SERIES CAN BE COMBINED WITH THE GN400 SERIES SCREWS.

400 N


300 N


ACCESSORI
ACCESSORIES





tappo in plastica GN361
plastic cover cap GN361
cod. P.T361.08.00


POM Acetalica
Acetal POM












compatibile con tutte le viti serie GN400
compatible with GN400 series screws


tipo type	d	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN361.16.	17.	53 nero black	4,5	100	1000

es./e.g.: P.GN361.16.17.53


Giunzione tipo GN363
Shelf support GN363


Nilon PA
PA Nylon







foro testa perno e tappo
hole for pin and cover cap











tappo consigliato
recommended cap GN363
cod. P.T363.11,5.09.00
vedi pagina accessori
see accessories page

compatibile con tutte le viti serie GN400
compatible with GN400 series screws

tipo type	misura measure	ØD	P	L	d min.	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN363.	08.35.	8	35	34,5	7	53 nero black	3	100	1000
	12.38.	12	38	37,8	9		1,4		

es./e.g.: P.GN363.12.38.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN400
GN400 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN400 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.




tabella dei possibili accoppiamenti viti-giunzioni in fondo alla sezione GN400
table with possible pairs at the end of paragraph GN400

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN400
GN400 Series

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN400 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE PARZIALMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.


FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE .
FIGURA B-C : MOSTRANO LE DUE MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA GN400:
- LA PRIMA CON UN MOVIMEMENTO ORIZZONTALE
- LA SECONDA CON DUE MOVIMENTI, VERTICALE E ORIZZONTALE

THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING PARTIALLY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B-C: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN400:
- THE FIRST WITH A HORIZONTAL MOVEMENT
- THE SECOND WITH TWO MOVEMENTS, VERTICAL AND HORIZONTAL

figura: A
drawing: A



F=50N
forza esercitata della parte elastica
elastic spring force





figura: B
drawing: B









figura: C
drawing: C








www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Test Report 178725/1 - 141235


Reggi piano invisibile tipo GN401- 402 - 411- 412
Invisible shelf support GN401- 402 - 411- 412


400 N

300N




nylon
nylon






giunzione GN401 - GN411 con asola passante
shelf support GN401 - GN411 through slot




giunzione GN402 - GN412 con fermo
shelf support GN402 - GN412 with stop





ACCESSORI
ACCESSORIES



DIMA MONTAGGIO
MANUALE
MANUAL MONTAGE
TEMPLATE
P.UT.GN400.02

tipo type	misura measure	A	B	C	D	E	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN401.	8x8.	8	8	8	24	41	53 nero black	3,6	50	1000
P.GN402.										
P.GN411.	12x8.	12		12	28	45		4.6	50	1000
P.GN412.										

es./e.g.: P.GN401.8x8.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggi piano invisibile tipo GN406-407
Invisible shelf support GN406-407 type


400 N

400 N

GIUNZIONE CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

DOTATA DI FORI PASSANTI PER POTER ESSERE AVVITATA, QUESTO PERMETTE DI ESSERE USATA ANCHE SU DIVISORI VERTICALI


THE GN400 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED. EQUIPPED WITH HOLES FOR BEFORE BEING SCREWED, THIS PERMITS TO BE USED ALSO ON VERTICAL DIVIDERS.




DIMA MONTAGGIO MANUALE
MANUAL MONTAGE TEMPLATE
P.UT.GN400.02


nylon
nylon

vite mordente testa svasata taglio croce Ø3.5x40 non inclusa
screw head bite flared cut cross Ø3.5x40 not included







giunzione GN407 con fermo
shelf support GN407 with stop



giunzione GN406 passante
shelf support GN406 through slot





tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN406.	8x12.	53 nero black	3,6	50	1000
P.GN407.			4.6	50	1000


es./e.g.: P.GN406.08x12.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggi piano invisibile tipo GN437 a scomparsa
Invisible shelf support GN437 type invisible

400 N

400 N







Perno con molla TS
Pin under spring TS


torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00

nylon grigio
gray nylon

vite mordente testa svasata taglio croce
Ø3.5x40 non inclusa
screw head bite flared cut cross Ø3.5x40
not included











direzione di
assemblaggio
mounting direction

sfasamento per
assemblaggio
not aligned for
assembly









tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.GN437.	8x12.	53 nero black	8,3	50	1000

es./e.g.: A.GN437.8x12.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN440
GN440 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN440 E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA ASSEMBLATA.

FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE.

FIGURA B: MOSTRA LA MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA SERIE GN440.

THE GN440 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN440.

figura : A
drawing: A





figura : B
drawing: B




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggi piano invisibile tipo GN442
Invisible shelf support GN442 type


400 N

500 N


nylon grigio
gray nylon










ACCESSORI
ACCESSORY




Perno con molla TS
Pin under spring TS
torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00








DIMA MONTAGGIO
MANUALE
MANUAL MONTAGE
TEMPLATE
P.UT.GN400.02





tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
A.GN442.	12x10.	53 nero black	8,3	50	1000

es./e.g.: A.GN442.12x10.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN450
GN450 Series

GIUNZIONE DELLA SERIE GN450
E' CARATTERIZZATA DALL'ESSERE COMPLETAMENTE A SCOMPARSA UNA VOLTA MONTATA.

FIGURA A: LA PARTICOLARE FORMA INDICATA NELLA FIGURA A GENERA DURANTE L'ASSEMBLAGGIO UNA FORZA DI TRAZIONE TRA RIPIANO E IL MONTANTE.
FIGURA B-C : MOSTRA LA MODALITA' DI ASSEMBLAGGIO DELLA SERIE GN450 SIA CON SCORRIMENTO ORIZZONTALE DEL PIANO (FIG.B) SIA CON SCORRIMENTO VERTICALE DEL PIANO FfG. C.
SI FA NOTARE CHE PER ESEGUIRE I MONTAGGI E' NECESARIO COMPRIMERE IL PERNO A SCOMPARSA PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DEL RIPIANO .

THE GN450 SERIES CONNECTING FITTING IS CHARACTERISED BY BEING COMPLETELY RETRACTABLE ONCE INSTALLED.

FIGURE A: THE SPECIAL SHAPE INDICATED IN FIGURE A GENERATES A TRACTION FORCE BETWEEN THE SHELF AND THE UPRIGHT WHEN ASSEMBLING.

FIGURES B: SHOW THE TWO ASSEMBLY METHODS OF THE GN450.
FIGURE C: SHOWING THE RETRACTABLE PIN TO BE COMPRESSED TO ALLOW THESTEP UP TO THE SHELFFINAL PLACEMENT.

figura : A Assemblaggio
drawing: A Assembly




figura: B Assemblaggio Orizzontale
drawing: B Horizontal Assembly





figura : C Assemblaggio Verticale
drawing: C Vertical Assembly




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzione tipo GN452.12 a scomparsa
Invisible shelf support GN452.12 type

nylon grigio
gray nylon


400 N


600 N







sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement









Perno a scomparsa ST
Hidden pin ST
A.GN400.TS.05.09.02



sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement




Assemblaggio Orizzontale
Horizontal Assembly






Perno a scomparsa
TS.EU
Hidden pin TS.EU
Chiave torx T25
torx screwdriver T25
A.GN400.TSEU.05.09.00

sfasamento
per assemblaggio
not aligned
for assembly





direzione di
assemblaggio
assembling
direction


sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement



Assemblaggio Verticale
Vertical Assembly









Perno a scomparsa M6
Hidden pin M6
Chiave torx T25
torx screwdriver T25
A.GN400.TSM6.05.09.02

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN452.	12.	53 nero black	6	50	1000

es./e.g.: P.GN452.12.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Giunzione tipo GN452.20 a scomparsa
Invisible shelf support GN452.20 type


400 N

600 N


nylon grigio
gray nylon









sfasamento foratura perno
hole phase displacement










Perno con molla TS
Pin under spring TS
torx T45
blade+torx screwdriver
A.GN400.TS.8.12,5.00

Assemblaggio Orizzontale
Horizontal Assembly




sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement







direzione di
assemblaggio
assembling
direction

Assemblaggio Verticale
Vertical Assembly



sfasamento
foratura perno
hole phase
displacement





tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.GN452.	20.08.	53 nero balck	6	50	1000

es./e.g.: P.GN452.20.08.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Compatibilità viti e reggiripiani
Compatibility between screws and shelf supports

ACCESSORI
ACCESSORY




TAPPO PER FORO Ø8
COVER CAP FOR Ø8 HOLE
P.T.400.08




TAPPO PER FORO Ø10
COVER CAP FOR Ø10 HOLE
P.T363.11,5.09.00

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




P.GN400.M4X6.02



P.GN400.M4X9.02


acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




perno per bussola espansione
dowel for expansion housing

P.GN400.M4X9.PR.02

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




P.GN400.Ø3X11.02



P.GN400.Ø4X17.02


acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




foro Ø4
hole Ø4

P.GN400.EU5X8,8.02

acciaio carbonitrurato - carbonitrided steel




foro Ø5
hole Ø5



P.GN400.EU6X7,8.02

P.GN400.EU6X10,8.02


acciaio - steel



P.GN400.M6X9.02

P.GN400.M6X11,5.02


acciaio - steel




perno per lamiera
dowel for metal sheet

P.GN400.M6X3.02


GN401-402
GN411-412




GN406-407



GN361




GN363





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Perni con molla e inserti GN400
Spring dowels and inserts for GN400




A.GN400.TS.8.12,5.00







A.GN400.TSEU.05.09.00



A.GN400.TS.05.09.02



GN452.12



A.GN400.TSM6.05.09.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings

Serie GN510
GN510 Series

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE QUASI A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.

INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN NICCHIA STRUTTURALI. RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO. POSSIBILITA' DI SMONTAGGIO

CARATTERISTICHE:

- Elevata tenuta in trazione 1'000N
- Elevata resistenza allo sforzo di taglio 1'500N
- Inserimento rapido unidirezionale
- Adatto per montaggi in nicchia
- Possibile smontaggio
- Chiave passante su foro di regolazione es.4

GN500 SERIES CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING A ALMOST INVISIBLE UNION SYSTEM, THE ONLY VISIBLE AREA IS THE Ø5 HOLE FOR THE ADJUSTMENT.

INDICATED FOR STRUCTURAL IN NICHE ASSEMBLIES. SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN. POSSIBLE DISASSEMBLY


FEATURES:

- High resistance to extraction 1'000 N
- High resistance to cutting effort 1'500 N
- Unidirectional fast installation
- For niche installations
- Possible disassembly
- Pass-through key on the hex. 4 hole

GN512

spessore min. 18, foro Ø12x38
min. thickness 18, hole Ø12x38


consigliata per spessori da 18 a 25
recommended for thicknesses from 18 up to 25



GN515

spessore min. 25, foro Ø15x38
min. thickness 25, hole Ø15x38


consigliata per spessori da 25 in su
recommended for thicknesses from 25 upwards




GN516

spessore min. 25, foro Ø16x38
min. thickness 25, hole Ø16x38

consigliata per spessori da 25 in su
il tassello plastico aumenta le garanzie di tenuta nel caso che il diametro di foratura non sia preciso e costante nel tempo
recommended for thicknesses from 25 upwards
the plastic plug increases the sealing guarantees in case the drilling diameter is not accurate and constant over time





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Funzionamento Serie GN510 senza tassello espansione
Operation GN510 Series without plastic gusset

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA, DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.


INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN LUCE STRUTTURALI .
RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO.

GN500 SERIES: CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING, BEFORE ASSEMBLY, A FULLY RETRACTABLE CONNECTION SYSTEM. INDICATED FOR STRUCTURAL IN LIGHT ASSEBLY.
SAFE FIXING SIDE-SHELF: BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.

Giunzione inserita nel foro
Junction insered into the hole



Girando la chiave es. 4, il filetto M6 esce e si avvita sulla bussola del montante
Regolation by hex key 4, the screw M6 goes out connecting with the bush



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni
Connecting fittings


Funzionamento Serie GN510 con tassello espansione
Operation GN510 Series with plastic gusset

LA GIUNZIONE DELLA SERIE GN510 E' CARATTERIZZATA, DALL'AVERE IL SISTEMA DI UNIONE A SCOMPARSA, L'UNICA PARTE VISIBILE E' UN FORO Ø5 PER LA REGOLAZIONE.


INDICATA PER ASSEMBLAGGI IN LUCE STRUTTURALI .
RUOTANDO LA CHIAVE ES. 4 SI HA L'USCITA DEL PERNO M6 ED IL RELATIVO FISSAGGIO TRA FIANCO E RIPIANO.

GN500 SERIES:
CONNECTING FITTING CHARACTERIZED BY HAVING, BEFORE ASSEMBLY, A FULLY RETRACTABLE CONNECTION SYSTEM.
INDICATED FOR STRUCTURAL IN LIGHT ASSEBLY.
SAFE FIXING SIDE-SHELF:
BY TURNING THE HEXAGONAL KEY YOU'LL HAVE THE OUTPUT OF THE M6 PIN.

Giunzione inserita nel foro
Junction inserted into the hole



Girando la chiave es. 4, il filetto M6 esce e si avvita sulla bussola del montante
Regolation by hex key 4, the screw M6 goes out connecting with the bush



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni tipo GN510
Connecting fitting GN510 type


Test Report:
GN512: 339193/1
GN515: 339194/1
GN516: 339195/1

1500 N


GN512: 1000 N
spessore pannello: 18
thickness panel: 18
GN515: 700 N
spessore pannello: 25
thickness panel: 25
GN516: 1200 N
spessore pannello: 30
thickness panel: 30

zama - acciaio - plastica
zamak - steel - plastic


GN512





GN515



GN516








tipo type	misura measure	finitura finishing	ØD	spessore min. S min. thickness S	kg / 1000pz	pcs/box
GN512.	12.28.	00 grezzo raw	12	18	19	500
GN515.	15.28.		15	25	27	500
GN516.	16.28.		16		29	500

es./e.g.: GN516.16.28.00

ACCESSORI
ACCESSORY



BUSSOLA TORX 45 M6
HOUSING TORX 45 M6
P.TS.08.M6X12.5.00




SPINA ES.4 - ES.4
PIN HEX. 4 - HEX. 4
P.SP510.D6,2XA.00
A= 6,5 - 7,5 - 20



TAPPO PER SPINA ES. 4
PIN HEX. 4 CAP
P.T360.10.05.04.00



TAPPO CIECO
BLIND CAP
P.A458.00



chiave es. 4 gambo ribassato Ø3.8
key eg. 4 stem diameter lowered Ø3.8
P.A087.4.100.45.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzioni tipo GN510 M6 femmina
Connecting fitting GN510 type M6 female thread

Report Catas disponibili
Catas report available

zama - acciaio - plastica
zamak - steel - plastic


1000 N


ACCESSORI
ACCESSORY




TAPPO CIECO
BLIND CAP
P.A458.00


GN512F










GN515F











GN516F












tipo type	misura measure	finitura finishing	ØD	spessore min. S min. thickness S	kg / 1000pz	pcs/box
GN512F.	12.	00 grezzo raw	12	18	19	500
GN515F.	15.		15	25	27	500
GN516F.	16.		16		29	500

es./e.g.: GN512F.12.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



LIVELLATORI • *LEVEL ADJUSTERS*

Livellatori
Level adjusters

Serie LV100 / LV200
LV100 / LV200 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV100/LV200 SONO NORMALMENTE ASSEMBATI SUL LATO FIANCO SOTTO BASE.

FIG. 1 : LIVELLATORE SENZA DISTANZIALE.
FIG. 2 : LIVELLATORE CON UN DISTANZIALE.
FIG. 3 : LIVELLATORE CON DUE DISTANZIALI.

IL DISTANZIALE HA LA FUNZIONE
DI AUMENTARE LA PORTATA DELLA BASE, DI TENERE IN PIANO IL LIVELLATORE QUANDO SI SPOSTA LATERALMENTE IL MOBILE E FARE DA GUIDA ALLA CHIAVE ES. 4.

THE LV100/LV200 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER BASE FLANK SIDE.

FIG. 1: LEVEL ADJUSTER WITHOUT SPACER.
FIG. 2: LEVEL ADJUSTER WITH SPACER.
FIG. 3: LEVEL ADJUSTER WITH TWO SPACERS.

THE SPACER IS USED: TO INCREASE THE CAPACITY OF THE BASE, TO KEEP THE LEVEL ADJUSTER LEVELLED WHEN MOVING LATERALLY THE FURNITURE AND GUIDE THE ALLEN KEY 4.




fig. 1

fig. 2


fig. 3

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Esempi di applicazioni livellatori serie LV100 LV200
Application examples level adjusters LV100 LV200 series

I LIVELLATORI POSSONO ESSERE POSIZIONATI SOTTO LE GIUNZIONI CON FORO PASSANTE.
ATTRAVERSO LA GIUNZIONE SI PUO' PASSARE CON LA CHIAVE ES.4 PER LA REGOLAZIONE DEI LIVELLATORI.

THE LEVEL ADJUSTERS CAN BE POSITIONED UNDER THE CONNECTING FITTINGS WITH THROUGH HOLE.
THE HEX. KEY 4 CAN PASS THROUGH THE CONNECTING FITTING TO ADJUST THE LEVEL ADJUSTERS.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV101 / LV102
Level adjuster LV101 / LV102 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO .


STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE

1500 N

15 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon FG



tipo type	X	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
LV101.	10	22.	02 zincato bianco white zinc	400	22,4
LV102.	12,5				

es./e.g.: LV101.22.02

Livellatore tipo LV103 / LV104
Level adjuster LV103 / LV104 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO IN ACCIAIO CON DISTANZIALE PREMONTATO SUI LIVELLATORI LV101 E LV102.


STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE WITH SPACER PRE-ASSEMBLED.

1500 N

15 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon FG



tipo type	X	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box
LV103.	10	32	32	02 zincato bianco white zinc	400	25,2
		35	35			25,5
		38	38		350	22,6
		40	40			22,8
LV104.	12,5	45	45			23,4
		54	54			24,3
		60	60			24,9
		65	65		300	21,9

es./e.g.: LV104.38.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV201
Level adjuster LV201 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO.

STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE.

1500 N

15 mm
0 mm



tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV201.	22.	02 zincato bianco white zinc	400	22,4	10

es./e.g.: LV201.22.02

Livellatore tipo LV203
Level adjuster LV203 type


Test Report 34774/1

LIVELLATORE IN ACCIAIO SOTTO BASE LATO FIANCO CON DISTANZIALE PREMONTATO.

STEEL LEVEL ADJUSTER UNDER BASE FLANK SIDE WITH SPACER PRE-ASSEMBLED.

1500 N

15 mm
0 mm



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV203.	32.	32	02 zincato bianco white zinc	400	25,2	10
	35.	35			25,5	
	38.	38		350	22,6	
	40.	40			22,8	
	45.	45			23,4	
	54.	54			24,3	
	60.	60			24,9	
	65.	65		300	21,9	


es./e.g.: LV203.45.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Distanziale per livellatori serie LV100 / LV200
Spacers for levelers LV100 / LV200 series


DISTANZIALE CON FORO PASSANTE PER CHIAVE DI REGOLAZIONE LIVELLATORE.

SPACER WITH HOLE FOR KEY CONTROL LEVEL ADJUSTER.



nylon FV nero
black nylon FG





tipo type	misura measure	B	finitura finishing	box	kg / box	pack
P.A020.	10.	10	53 nero black	3000	11,7	50
	13.	13		2500	12	
	16.	16		2000	11,4	
	18.	18		2000	12,6	
	23.	23		1500	11,7	
	32.	32		1000	10,5	
	38.	38		900	12	
	43.	43		800	11,2	

es./e.g.: P.A020.23.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatori
Level adjusters


Serie LV300
LV300 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV300 SONO NORMALMENTE INCASSATI NELLE BASI A TERRA.
SVOLGONO LA FUNZIONE ANCHE DI GIUNZIONE CON MINOR NUMERO DI PEZZI DA ASSEMBLARE E MINORI LAVORAZIONI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.
OTTIMA PORTATA.

LV300 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY RECESSED IN THE GROUND BASES.
THEY PERFORM THE JOINING FUNCTION ADJUSTMENT ALSO WITH FEWER PIECES TO ASSEMBLE.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.
EXCELLENT CAPACITY.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV301 \ LV302
Level adjuster LV301 \ LV302 type


Test Report 34773/1

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN ACCIAIO. SPESSORE MININIMO BASE 18.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF STEEL. MINIMUM BASE THICKNESS 18.


1500 N

10 mm
0 mm




acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF





acciaio
steel



Piastrina supporto fianchi
Side support plate
Cod. S.P.A321.02 42X80
Cod. S.P.A502.02 42X103

tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV301.	3,5.	3,5.	02 zincato bianco white zinc	500	20	10
LV302.	13,5.	13,5.				

es./e.g.: LV301.3,5.02


Livellatore tipo LV303
Level adjuster LV303 type

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE UTILE QUANDO SERVE AVERE IL PUNTO DI REGOLAZIONE SPOSTATO VERSO L'INTERNO.


LEVEL ADJUSTER BUILT FOR BASIC EARNINGS WHEN YOU NEED TO HAVE POINT OF ADJUSTMENT MOUVED INWARDS.


1500 N

10 mm
0 mm



acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF





tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV303.	07.	00 grezzo raw	400	20	10

es./e.g.: LV303.07.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV304
Level adjuster LV304 type


LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN NYLON CARICATO FIBRA VETRO.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF NYLON FV.


1500 N

10 mm
0 mm

nylon FV nero
black nylon GF







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV304.	21.	53 nero black	400	12	10

es./e.g.: LV304.21.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV311 LV312 LV313 LV314
Level adjuster LV311 LV312 LV313 LV314 type

Test Report 84579


LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN NYLON FIBRA VETRO. OTTIMA PORTATA.


BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF NYLON FIBRE GLASS. EXCELLENT CAPACITY.


1500 N

10 mm
0 mm

acciaio - nylon FV nero
steel - black nylon GF







tipo type	misura measure	H	D1	D2	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV311.	2,5.	2,5	28	35	53 nero black	500	20,3	10
LV312.	5,0.	5,0						
LV313.	2,5.	2,5	30	38			21	
LV314.	5,0.	5,0						

es./e.g.: LV311.2,5.55

Livellatore tipo LV311 LV312 LV313 LV314 con giunzioni
Level adjuster LV311 LV312 LV313 LV314 with connecting fittings

Test Report 84579

LIVELLATORE DA INCASSO PER BASE A TERRA, PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA, SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.

BUILT-IN LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE, PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE. IT HAS A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.



PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.

WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.: LV31118.CT88G1418.00


1500 N

8 mm
0 mm

acciaio - zama - nylon FV nero
steel - die cast - black nylon GF


bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet


Ø14
Ø16



bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet

Ø15





LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER				GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	D1	D2	serie series	box	kg / box	pack
LV31118.	2,5	28	35	bussole tipo **CT88** serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type **GN100** series for codes see relative sheet	400	15,0	10
LV31218.	5				400	15,0	10
LV31318.	2,5	30	38	bussole tipo **ECT** serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type **GN200** series for codes see relative sheet	400	15,0	10
LV31418.	5				400	15,0	10

es./e.g.: LV311118.ECT881518.00
es./e.g.: LV311418.CT88G1418.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV341
Level adjuster - connecting fitting LV341 type


CATAS Test Report 71521/1

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.
MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.



PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, ADD THE LETTER "G" TO THE ART. CODE.
es/e.g.. LV341.G.15.42.02

PER COMPLETARE I MONTAGGI CON "D" = Ø 15 UTILIZZARE LE BUSSOLE SOTTO INDICATE. PER Ø16 VEDERE IL CAPITOLO GIUNZIONI.
TO COMPLETE ASSEMBLY WITH "D" = Ø15 USE THE HOUSING SHOWN BELOW.FOR Ø 16 SEE CONNECTING FITTINGS CHAPTER.




ST88.15.38 CT88.15.42

1500 N


12 mm
0 mm

Ø 15 Ø 16




LV341.10.16.30


zama - acciaio
die-cast - steel



foro vite
hole for screw

LV341.10.15.38





tipo type	misura measure	ØD	A	B	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV341.	10.15.38.	14,8	19	27,8	8	00 grezzo raw	300	19,8
	10.16.30.	15,8	15	23,8	10			20

es./e.g.: LV341.10.15.42.02

Livellatore - giunzione tipo LV342
Level adjuster - connecting fitting LV342 type

LIVELLATORE-GIUNZIONE PER BASE A TERRA REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.

LEVEL ADJUSTER - CONNECTING FITTING FOR GROUND BASE MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV342.G.10.14.25.02

1500 N


12 mm
0 mm


Ø 14

zama - acciaio
die-cast - steel



foro vite
hole for screw





tipo type	misura measure	ØD	A	B	H	finitura finishing	box
LV342.	10.14.25.	14	12,5	21,3	10	00 grezzo raw	300
	10.14.18.		9	17,8			

es./e.g.: LV342.10.14.25.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV343
Level adjuster - connecting fitting LV343 type

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.

MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.



PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.

WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV343.G.05.14.25.00


PER I RELATIVI TAPPI VEDERE SEZIONE ACCESSORI


FOR THE COVER CUP SEE ACCESSORIES SECTION

1500 N ∅14 ∅16

8 mm
0 mm


zama - acciaio
die-cast - steel






per variante con perno opzionale aggiungere lettera "S" nel codice.
es. LV343S.05.16.25.00

for variable with optional dowel add the letters "S" in the code. e.g. LV343S.05.16.25.00





tipo type	misura measure	A	B	ØD	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV343.	05.14.25	12,5	21.5	14	8	00 grezzo raw	300	24,9
	05.14.30	15	24					
	05.16.30	15	24	16	10			


es./e.g.: LV343.05.14.25.00


Livellatore - giunzione tipo LV344
Level adjuster - connecting fitting LV344 type


1500 N ∅14

8 mm
0 mm

zama - acciaio
die-cast - steel







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV344.	05.14.25	00 grezzo raw	300	24,9	10

es./e.g.: LV344.05.14.25.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore - giunzione tipo LV351-LV352
Level adjuster - connecting fitting LV351 LV352 type

CATAS Test Report 71525/1

LIVELLATORE-GIUNZIONE DA INCASSO PER BASE A TERRA REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE. OTTIMA PORTATA.

LEVEL ADJUSTER - BUILT-IN CONNECTING FITTING FOR GROUND BASE MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE. EXCELLENT CAPACITY.



GN351


DA UTILIZZARE NEL CASO LE LAVORAZIONI DEL PANNELLO SUPERIORE E INFERIORI SONO UGUALI.

TO BE USED IF THE UPPER PANEL MACHINING IS EQUAL TO THAT OF THE BOTTOM PANEL.

1500 N ⌀14 ⌀16


12 mm LV351
0 mm
8 mm LV352
0 mm


zama - acciaio
die-cast - steel



per variante con perno opzionale aggiungere lettera "S" nel codice. es. LV351S.04.16.00

for variable with optional dowel add the letters "S" in the code. e.g. LV351S.04.16.00





tipo type	misura measure	A	ØD	Ød	B	finitura finishing	box	kg / box
LV351.	04.14.	20	14	8	16,8	00 grezzo raw	300	24,9
	04.16.		16	10				
LV352.	04.14	17	14	8	13,8			
	04.16	17,5	16	10				

es./e.g.: LV351.04.14.00

Livellatore - giunzione tipo LV355
Level adjuster - connecting fitting LV355 type





PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.: LV351.G.04.14.00


1500 N ⌀16

12 mm
0 mm

zama - acciaio
die-cast - steel







tipo type	misura measure	ØD	Ød	finitura finishing	box	kg / box
LV355.	07.16.	16	10	00 grezzo raw	300	27,6

es./e.g.: LV355.07.16.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatore - giunzione tipo LV35420
Level adjuster - connecting fitting LV354.20 type

REALIZZATO IN UN CORPO UNICO SVOLGE OLTRE A QUELLA DI LIVELLATORE LA FUNZIONE DI GIUNZIONE.

MADE OF A SINGLE BODY WITH A JOINING FUNCTION IN ADDITION TO THE LEVEL ADJUSTER ONE.

1500 N


8 mm
0 mm



bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet

bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet

zama - acciaio
die-cast - steel






PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.

WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV53620.G.20.14.25.00

LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING				
tipo type	serie series	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV35420.	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	**00** grazzo raw **06** bronzato bronze	200	23,5	10

es./e.g.: LV35420.CT88G1630.00

se necessaria boccola Ø16 per spessore 25 vedere la versione sottostante
if needed the housing Ø16 thickness 25 see the version below



per "A" e "B" vedere giunzioni
for "A" and "B" see connecting fittings


ACCESSORI
ACCESSORIES




COD.
P.A456.25.55



COD.
P.A457.36.55



COD.
STZ121.L.--



COD.
P.A549.16.00


Livellatore - giunzione tipo LV35420.CT88G1625.00
Level adjuster - connecting fitting LV35420.CT88G1625.00 type

1500 N

corsa maggiorata da 15 mm solo con GN100_16x25
longer stroke of 15 mm only with GN100_16x25


15 mm
0 mm

Ø 16




corpo unico tra livellatore e boccola
single body between leveler and bushing

zama - acciaio
die-cast - steel



tipo type	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV35420.CT881625.	**00** grazzo raw **06** bronzato bronze	200	23,5	10

LV35420.CT8816.25.00



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV331
Level adjuster LV331 type


LIVELLATORE STUDIATO PER ACCOPPIARSI CON LE GIUNZIONI SERIE GN330.

LEVELER STUDIED TO BE COMBINED WITH THE CONNECTIONS GN330 SERIES.


1500 N


8 mm
0 mm


⌀18



zama - nylon FV nero
zamak - black nylon GF







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
LV331.	05.	00 grezzo raw	500	20

es./e.g.: LV331.05.00


Livellatore - giunzione tipo LV353
Level adjuster - connecting fitting LV353 type

LIVELLATORE SOTTO BASE PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONE SERIE GN200 ETC88.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS GN200 SERIES ETC88.

1500 N


8 mm
0 mm




zama
die cast

bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet

bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





per "A" e "B" vedere giunzioni
for "A" and "B" see connecting fittings

LIVELLATORE LEVEL ADJUSTERS	GIUNZIONE CONNECTING FITTINGS			
tipo type	serie series	finitura finishing	box	kg/ box
LV35320.	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	00 grezzo raw	200	18,4

es./e.g.: LV35320.ECT881525.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV363
Level adjuster LV363 type


LIVELLATORE SOTTILE PER BASE A TERRA REALIZZATO IN ZAMA.

LEVEL ADJUSTER FOR GROUND BASE MADE OF ZAMAK.


1500 N

zama
zamak

8 mm
0 mm



utilizzabile con le giunzioni serie:
GN100, GN200 e GN500
usable with connecting fitting series:
GN100, GN200 and GN500





Livellatore tipo LV363 con giunzione serie GN200
Level adjuster LV363 type with connecting fitting GN200 series


1500 N

zama
zamak

8 mm
0 mm







LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	serie series	finitura finishing	box	kg / box
LV363.	bussola tipo **EST**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **EST** type, **GN200** series for codes see relative sheet	**00** grezzo raw	500	21

es./e.g.: LV363.EST70.15.14.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori
Level adjusters


Serie LV500
LV500 Series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV500 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSIBITA' DI ESSERE ASSEMBLATI CON LE GIUNZIONI DELLE SERIE GN100 E GN200.
IL PANNELLO INFERIORE PUO' ESSERE FORATO COME IL PANNELLO SUPERIORE.
ASPETTO ESTETICO IDENTICO SIA DELLA PARTE INFERIORE SIA SUPERIORE.
MINOR NUMERO DI LAVORAZIONI E DI PARTICOLARI DA ASSEMBLARE.
LA BASE DEL MOBILE PUO' SOPPORTARE CARICHI MAGGIORI.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI AL LIVELLATORE TIPO PORTA ZOCCOLINI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.


THE LV500 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE.

KEY FEATURES: THEY CAN BE ASSEMBLED WITH GN100 AND GN200 SERIES CONNECTING FITTINGS.
THE BOTTOM PANEL CAN BE DRILLED AS THE TOP PANEL.
BOTH THE BOTTOM AND TOP HAVE IDENTICAL AESTHETIC APPEARANCE.
FEWER PROCESSING AND PARTS TO BE ASSEMBLED.
THE FURNITURE BASE CAN WITHSTAND GREATER LOADS.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED TO THE LEVEL ADJUSTER.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatori serie LV500
Application examples for levelers LV500 series



Livellatore tipo LV511
Leveler LV511 type



Livellatore tipo LV521
Leveler LV521 type



Livellatore tipo LV531
Leveler LV531 type

Livellatori tipo LV534
Levelers LV534 type

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV511
Assembly scheme LV511 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO DIRETTAMENTE ALLA GIUNZIONE SENZA RICHIEDERE ULTERIORI LAVORAZIONI SUI FIANCHI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

THE LEVEL ADJUSTER CAN BE ASSEMBLED DIRECTLY TO THE CONNECTING FITTING WITHOUT ADDITIONAL MACHINING ON THE SIDES.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatore tipo LV511
Application example for leveler LV511 type

NON NECESSITANO DI LAVORAZIONI DEI FIANCHI.
E' UTILIZZATO ANCHE COME SUPPORTO CENTRALE PER BASAMENTI DI LARGHEZZA SUPERIORE AL METRO.

SIDE MACHINING IS NOT REQUIRED.
IT IS ALSO USED AS CENTRAL SUPPORT FOR BASES WITH WIDTH EXCEEDING ONE METRE.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV511
Level adjuster LV511 type

Test Report 31404/1 - 37178/1


LIVELLATORE SOTTO BASE.

LEVELER FOR BOTTOM LOCATION

1500 N

15 mm
0 mm

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV511.	32.	32	53 nero black	500	20,5	10
	38.	38			22,0	
	50.	50			23,0	
	60.	60		400	21,5	
	70.	70		300	17,5	
	80.	80			17,0	
	90.	90			18,5	
	95.	95		200	13,6	
	100.	100			12,8	
	105.	105			14,5	
	115.	115			15,0	

es./e.g.: LV511.60.53

Livellatore tipo LV511 con giunzione
Level adjuster LV511 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV51160.CT88G1418.07

1500 N


15 mm
0 mm

nylon Fv - acciaio - zama
nylon FG - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100 - per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series - for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200 - per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series - for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV51132.	32	bussole tipo **CT88** serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type **GN100** series for codes see relative sheet	400	21,2	10
LV51138.	38			22,4	
LV51150.	50			23,2	
LV51160.	60		300	19,8	
LV51170.	70			21,0	
LV51180.	80			20,7	
LV51190.	90	bussole tipo **ECT** serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type **GN200** series for codes see relative sheet		21,9	
LV51195.	95		200	16,0	
LV511100.	100			15,2	
LV511105.	105			16,8	

es./e.g.: LV51160.CT881418.07
es./e.g.: LV51160.ECT881518.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV521
Assembly scheme LV521 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO ALLA GIUNZIONE.
SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO.
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSO NEL CASO IN CUI I FIANCHI INTERNI NON VANNO A TERRA.IN QUANTO NON SONO NECESSARIE LAVORAZIONI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

LEVEL ADJUSTER CHARACTERISED BY BEING ASSEMBLED TO THE CONNECTING FITTING.
IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.
IT IS PARTICULARLY USEFUL IN CASES WHERE THE INTERNAL SIDES DO NOT GO ON THE GROUND AS MACHINING IS NOT REQUIRED.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatore tipo LV521
Application example for leveler LV521 type

SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO.
PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSO NEL CASO IN CUI I FIANCHI INTERNI NON VANNO A TERRA, IN QUANTO NON SONO NECESSARIE LAVORAZIONI.

IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.
IT IS PARTICULARLY USEFUL IN CASES WHERE THE INTERNAL SIDES DO NOT GO ON THE GROUND AS MACHINING IS NOT REQUIRED.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV521
Level adjuster LV521 type

Test Report 34775/1S - 34778/1S


LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA .

LEVELER FOR BOTTOM LOCATION OUTER SIDE.

1500 N

15 mm
0 mm

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel



tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV521.	32.	32	53 nero black	500	23,0	10
	38.	38		400	19,2	
	50.	50			21,2	
	60.	60		300	17,4	
	70.	70			18,6	
	80.	80			19,8	
	90.	90			21,0	
	95.	95		200	14,2	
	100.	100			14,6	
	105.	105			15,0	
	115.	115			15,6	

es./e.g.: LV521.60.53

Livellatore tipo LV521 con giunzione
Level adjuster LV521 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.
es./e.g.:
LV52160.CT88G1418.07

1500 N


15 mm
0 mm

nylon Fv - acciaio - zama
nylon FG - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100 - per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series - for codes see relative sheet



bussole tipo ECT, serie GN200 - per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series - for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER		GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	H	serie series	box	kg / box	pack
LV52132.	32	bussole tipo CT88 serie GN100 per codici vedere relativa scheda housing CT88 type GN100 series for codes see relative sheet bussole tipo ECT serie GN200 per codici vedere relativa scheda housing ECT type GN200 series for codes see relative sheet	400	23,2	10
LV52138.	38			22,8	
LV52150.	50			24,8	
LV52160.	60		300	20,1	
LV52170.	70			22,2	
LV52180.	80			23,4	
LV52190.	90			24,6	
LV52195.	95		200	16,6	
LV521100.	100			17,0	
LV521105.	105			17,4	
LV521115.	115			18,0	

es./e.g.: LV52160.CT881425.00
es./e.g.: LV52160.ECT881518.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Schema assemblaggio livellatore tipo LV531 LV532 LV534
Assembly scheme LV531 LV532 LV534 type

LIVELLATORE CARATTERIZZATO DALL'ESSERE ASSEMBLATO ALLA GIUNZIONE .
PROGETTATO PER SUPPORTARE IL FIANCO.
TIPICAMENTE USATO PER MOBILI COMPONIBILI.

PER AVERE LA STESSA LAVORAZIONE ED ESTETICA INTERNA SIA SUL PIANO INFERIORE SIA SUPERIORE ASSEMBLARE LA BOCCOLA SUL PIANO SUPERIORE CON LA TESTA RIVOLTA VERSO L'ALTO COME INDICATO NEL DETTAGLIO "A".

LEVEL ADJUSTER CHARACTERISED BY BEING ASSEMBLED TO THE CONNECTING FITTING.
DESIGNED TO SUPPORT THE SIDE.
TYPICALLY USED FOR MODULAR FURNITURE.

IN ORDER TO HAVE THE SAME MACHINING AND INTERNAL AESTHETICS BOTH ON THE UPPER AND LOWER SURFACE, ASSEMBLE THE BUSHING ON THE UPPER SURFACE WITH THE COLLAR POINTING UPWARDS AS SHOWN IN DETAIL "A".




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Esempi di applicazioni livellatore tipo LV531 LV532 LV534

Application example for leveler LV531 LV532 LV534 type

LV532 E' TIPICAMENTE USATO PER MOBILI COMPONIBILI CON TUTTI I FIANCHI A TERRA.
LV534 E' L'IDEALE QUANDO SI HANNO COMBINAZIONI DI FIANCHI A TERRA E SOSPESI.

LV532 TYPICALLY USED FOR KIT FURNITURE WITH SIDES TO THE GROUND.
LV534 CAN BE USED IN CASE OF COMBINATION OF SUSPENDED AND TO THE GROUND SIDES.





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV531 con giunzione
Level adjuster LV531 type with connecting fitting

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA. SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE. FORATURA DELLA BASE DISTANZA 21.

THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING. DRILLING BASE DISTANCE 21.




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.:
LV53160.CT88G1418.07


1500 N — 15 mm / 0 mm

nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet




bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet




LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER			GIUNZIONE CONNECTING FITTING		
tipo type	H	C	serie series	box	kg / box
LV53132.	32	16	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	400	26,8
LV53142.	42				21,3
LV53152.	52			300	22,2
LV53160.	60	30	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet		19,8
LV53170.	70				
LV53180.	80			200	14,0

es./e.g.: LV53160.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53160.ECT881518.07


ACCESSORI
ACCESSORIES



portazoccolino
hook aluminum plinth
P.A549.16.53



zoccolino
aluminum plinth
STZ121.A.00




angolare unione profili
angular for joining profiles
P.A456.25.53

Livellatore tipo LV531.10 con giunzione
Level adjuster LV531.10 type with connecting fitting

1500 N — 8 mm / 0 mm


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

bussole tipo CT88 serie GN100 e ECT serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type GN100 series and ECT type GN200 series
for codes see relative sheet



1500 N — 15 mm / 0 mm

bussole tipo CT88 serie GN100 e ECT serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type GN100 series and ECT type GN200 series
for codes see relative sheet



LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER	GIUNZIONE CONNECTING FITTING			
tipo type	tipo type	box	kg / box	pack
LV53118.10	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	400	22,4	10
LV53160.10	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet	300	18,0	

es./e.g.: LV53118.10.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53160.10.ECT1518.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV532 con giunzione
Level adjuster LV532 type with connecting fitting

Test report 84204/1

1500 N


15 mm 8 mm solo per LV53218
0 mm 0 mm only for LV53218


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA PREASSEMBLATO CON LE GIUNZIONI INDICATE IN TABELLA. SVOLGE SIA LA FUNZIONE DI LIVELLATORE SIA DI GIUNZIONE.
FORATURA DELLA BASE DISTANZA 28.


THE SUB-BASE LEVEL ADJUSTER OUTER SIDE PRE-ASSEMBLED WITH THE CONNECTING FITTINGS INDICATED IN THE TABLE ACTS BOTH AS LEVEL ADJUSTER AND AS CONNECTING FITTING.
DRILLING BASE DISTANCE 28.


bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet





bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER				GIUNZIONE CONNECTING FITTING		
tipo type	H	Y	Ød	serie series	box	kg / box
LV53218.	18	7	10	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	500	23,0
LV53232.	32	16	15			28,0
LV53242.	42				300	18,0
LV53252.	52					18,9
LV53260.	60			bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet		21,6
LV53270.	70				200	15,2
LV53280.	80					15,8


es./e.g.: LV53260.CT88 1425.00
es./e.g.: LV53260.ECT881518.07




PER GRANO PREASSEMBLATO INSERIRE LETTERA "G" NEL CODICE.
WITH PRE-ASSEMBLED GRAIN, PLEASE ADD THE LETTER "G" TO THE ARTICLE CODE.

es./e.g.:
LV53160.CT88G1418.07


ACCESSORI
ACCESSORIES



portazoccolino
hook aluminum plinth
P.A549.16.53



zoccolino
aluminum plinth
P.A456.25.55



angolare unione profili
angular for joining profiles
P.A456.25.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV534 con giunzione
Level adjuster LV534 type with connecting fitting

Test report 84204/1

1500 N


15 mm
0 mm


nylon FV nero - acciaio - zama
nylon FG black - steel - die-cast

CARATTERIZZATO DALLA FORATURA DELLA BASE DISTANZA 21.


CHARACTERIZED BY DRILLING BASE DISTANCE 21.


bussole tipo CT88, serie GN100
per codici vedere relativa scheda
housing CT88 type, GN100 series
for codes see relative sheet





bussole tipo ECT, serie GN200
per codici vedere relativa scheda
housing ECT type, GN200 series
for codes see relative sheet





LIVELLATORE LEVEL ADJUSTER			GIUNZIONE CONNECTING FITTING		
tipo type	H	C	serie series	box	kg / box
LV53418.	20	/	bussole tipo **CT88**, serie **GN100** per codici vedere relativa scheda housing **CT88** type, **GN100** series for codes see relative sheet	500	**20**
LV53432.	32	16		400	22,4
LV53442.	42			300	18,0
LV53452.	52				18,9
LV53460.	60	30	bussole tipo **ECT**, serie **GN200** per codici vedere relativa scheda housing **ECT** type, **GN200** series for codes see relative sheet		19,8
LV53470.	70			200	14,0
LV53480.	80				14,6

es./e.g.: LV53460.CT88G1425.00
es./e.g.: LV53460.ECT881518.07

Livellatori
Level adjusters


Serie LV600
LV 600 series

I LIVELLATORI DELLA SERIE LV600 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SUI FIANCHI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSONO ESSERE POSTI SOTTO LE GIUNZIONI DELLA SERIE GN300.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE ATTRAVERSO LE GIUNZIONI DELLA SERIE GN300.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI TIPO PORTA ZOCCOLINI.
BASSA COPPIA DI REGOLAZIONE.

LV600 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SIDES.

KEY FEATURES: CAN BE PLACED UNDER THE GN300 SERIES CONNECTING FITTINGS.
CAN BE ADJUSTED THROUGH THE CONNECTING FITTINGS OF THE GN300 SERIES.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED.
LOW ADJUSTMENT TORQUE.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Livellatore tipo LV601
Level adjuster LV601 type


1500 N


15 mm
0 mm

LIVELLATORE SOTTO BASE LATO SPALLA. SUPPORTA IL FIANCO ESTERNO CON FORATURA VITI TS4.

LEVEL ADJUSTER UNDER BASE ON THE SIDE. SUPPORTS THE OUTER SIDE WITH TS4 SCREWS DRILLING.







tipo type	misura measure	H	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV601.	38.	38	53 nero black	500	25	10

es./e.g.: LV601.38.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori
Level adjusters


Serie LV900
LV900 series


I LIVELLATORI DELLA SERIE LV900 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
LA BASE A TERRA RIMANE FERMA DURANTE LA REGOLAZIONE.
DUE POSSIBILI REGOLAZIONI, CON CHIAVE ES.4 SOPRA E SOTTO.

THE LV900 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE.

KEY FEATURES: THE BASE ON THE GROUND REMAINS STILL DURING ADJUSTMENT. TWO POSSIBLE ADJUSTMENTS, WITH ALLEN KEY 4 UP AND DOWN.







www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV901 LV902
Level adjuster LV901 LV902 type

Test Report 84580/1


LIVELLATORE SOTTO BASE.

LEVEL ADJUSTER ASSEMBLED UNDER THE BASE


1500 N

25/35 mm
0 mm


acciaio - nylon FV nero
steel - nylon FG black




LV901



LV902





tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV901.	37,5	37,5	02 zincato bianco white zinc	500	12,8	10
LV902.	47,5	47,5			14,5	


es./e.g.: LV901.37,5.02


Livellatore tipo LV911
Level adjuster LV911 type


1500 N

15 mm
0 mm

acciaio - POM nero
steel - POM black







tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box	pack
LV911.	26.	02 zincato bianco white zinc	500	12,8	10

es./e.g.: LV911.26.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatori regolabili frontalmente serie LV1020
Frontal adjustment leveler LV1020 series


Serie LV1020
LV1020 Series


I LIVELLATORI DELLA SERIE LV1020 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SOTTO LA BASE E SUPPORTANO IL FIANCO.

CARATTERISITICHE FONDAMENTALI:
I LIVELLATORI ANTERIORE E POSTERIORE POSSONO ESSERE REGOLATI FRONTALMENTE IN MODO INDIPENDENTE.
IL PIANO RISULTA ESSERE ESENTE DA FORI VERTICALI IN VISTA PER LA REGOLAZIONE OFFRENDO VANTAGGIO ESTETICO.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE LIVELLATORI DISLOCATI IN AREE DI DIFFICILE ACCESSO.
OTTIMA PORTATA SUL PIANO.
POSSIBILITA' DI AGGANCIARE ACCESSORI AL LIVELLATORE TIPO PORTA ZOCCOLINI.

THE LV1020 SERIES LEVEL ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED UNDER THE BASE, IT SUPPORTS THE OUTER SIDE.

KEY FEATURES: FRONT AND REAR LEVEL ADJUSTERS CAN BE ADJUSTED INDEPENDENTLY FROM THE FRONT. THE SURFACE APPEARS TO BE FREE OF VERTICAL HOLES FOR ADJUSTMENT WITHIN SIGHT, OFFERING AN AESTHETIC ADVANTAGE.
POSSIBILITY TO ADJUST LEVEL ADJUSTERS LOCATED IN AREAS DIFFICULT TO ACCESS.
EXCELLENT CAPACITY ON THE SHELF.
ACCESSORIES LIKE SKIRTING BOARD HOLDERS CAN BE ATTACHED TO THE LEVEL ADJUSTER.





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Livellatore tipo LV1021
Level adjuster LV1021 type


LIVELLATORE SOTTO BASE SUPPORTA IL FIANCO REGOLABILE FRONTALMENTE.
DISPONIBILI NELLE LUNGHEZZA "B" INDICATA IN TABELLA.
LA LUNGHEZZA "l" PUO' ESSERE REALIZZATA SU MISURA .

FRONT ADJUSTABLE UNDER BASE LEVEL ADJUSTER SUPPORT THE SIDE.
AVAILABLE IN LENGTH "l" INDICATED IN THE TABLE.
LENGTH "B" CAN BE MADE TO MEASURE.

1500 N per ogni livellatore for each leveler

nylon FV - acciaio
nylon GF - steel


20 mm
0 mm



tipo type	misura measure	l	finitura finishing	box	kg / box
LV1021.	32.	188. 266. 284. 384. 424.	53 nero back	100	200
	42.				210
	52.				220
	60.				240
	70.				250
	80.				260
...	...	...	...	...	...

es./e.g.: LV1021.60.l.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



TENDITORI • STEEL *WARDROBE ADJUSTERS*

Tenditori ad incasso
Recessed wardrobe adjusters

Serie TN100
TN100 Series

I TENDITORI DELLA SERIE TN100
SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI.
UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
REGOLAZIONE CENTRALE.
LAVORAZIONI SIMMETRICHE.
SISTEMA DI FISSAGGIO CON O SENZA VITI.

SPESSORE MINIMO PANNELLO 16
REGOLAZIONE ±10
INTERASSE MIN. 1200
INTERASSE MAX. 2800

TN100 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES.
ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
CENTRAL ADJUSTMENT.
SYMMETRIC MACHINING.
FIXING SYSTEM WITH OR WITHOUT SCREWS.

MINIMUM PANEL THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Schema regolazione tenditori serie TN100
Adjusting scheme wardrobe adjusters TN100 series

QUANDO SI ASSEMBLA PIU DI UN TENDITORE SULL'ANTA E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER ON THE DOOR, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Tenditore da incasso tipo TN101 - TN103
Recessed wardrobe adjuster TN101 - TN103 type


NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI.
FISSAGGIO CON VITI.
SPESSORE MINIMO 16.
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

∅35 acciaio - zama - PVC grigio
steel - die-cast - grey PVC

tolleranza lunghezza copertura PVC: L^{+3}_{-1}
PVC cover length tolerance: L^{+3}_{-1}







6 Nm → 60 N


test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20


6 Nm → 75 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28









tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN101.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN103.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN101.2248.07

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore da incasso tipo TN141 - TN143
Recessed wardrobe adjuster TN141 - TN143 type


ICQ Test Report 113710

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI.
FISSAGGIO SENZA VITI.
SPESSORE MINIMO 16.
INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS.
FIXING WITHOUT SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800



prima inserire l'asta nella bussola poi assemblare il tenditore sull'anta.
introduce the rod into the bush fist, then assemble the tensioner on the door.




6 Nm





test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20


6 Nm



test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28








tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN141.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN143.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN141.2248.07



QUANDO SI ASSEMBLA PIU DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER ON THE DOOR, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore da incasso tipo TN151 - TN153
Recessed wardrobe adjusters TN151 - TN153 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI.
FISSAGGIO CON VITI.
SPESSORE MINIMO 16.
INTERASSE MIN 1200
MAX 2800


NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE:
MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800


6 Nm
60 N


test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20


6 Nm
75 N


test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28











QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN TENDITORE E' IMPORTANTE TENERE IL RIFERIMENTO DELLA ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN151	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN153	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN151.2248.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditori ad incasso
Recessed wardrobe adjusters

Serie TN210
TN210 Series

I TENDITORI DELLA SERIE TN210 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI.
UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO.
SPESSORE MIN. 16.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE INTERNA CON CHIAVE FISSA SIA NELLA PARTE SUPERIORE CHE NELLA PARTE INFERIORE.
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE SUPERIORE CON CHIAVE ES. 4.
L'ASTA UNICA OFFRE IL VANTAGGIO DI RIDURRE I COMPONENTI DA ASSEMBLARE E LE LAVORAZIONI.
PER IL SU MISURA E' SUFFICIENTE TAGLIARE DA UN LATO.

SPESSORE MINIMO 16
REGOLAZIONE ±10
INTERASSE MIN 1200
INTERASSE MAX 2800

TN210 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES.
ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS.
MINIMUM THICKNESS 16.

KEY FEATURES:
ADJUSTMENT WITH WRENCH ON TOP OR DOWN.
IT'S POSSIBLE AJUST ON TOP WITH EX. 4 KEY.
THE SINGLE ROD HAS THE ADVANTAGE OF REDUCING THE PARTS TO ASSEMBLE AND MACHINING OPERATIONS.
TO CUSTOMISE JUST CUT ON ONE SIDE.

MINIMUM THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800



TN211
una regolazione
one adjustment

TN213
una regolazione
+ tagliabile
one adjustment
+ cuttable

TN214
doppia regolazione
double adjustment

TN211P
con prolunga
with extension bar

TN213P
con prolunga
+ tagliabile
with extension bar
+ cuttable

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore da incasso tipo TN211 TN213 TN214
Recessed wardrobe adjusters TN211 TN213 TN214 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI.
FISSAGGIO CON VITI.
SPESSORE MINIMO 16.
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

6 Nm

60 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20

6 Nm

90 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28

accessori
accessories




cover bussola plastica
plastic cover cap
grigio - grey
cod.: P.T210.55
nero - black
cod.: P.T210.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

∅35 acciaio - zama - PVC
steel - zink - PVC


tolleranza lunghezza copertura PVC: L $^{+3}_{-1}$
PVC cover length tolerance: L $^{+3}_{-1}$



TN211
una regolazione
one adjustment


TN213
una regolazione + tagliabile
one adjustment + cuttable

TN214
doppia regolazione
double adjustment



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211.	1740.	1740	07 zama nichelata e copertura grigia nickel zamak with grey cover	25	18,1
	2040.	2040			20,9
	2195.	2195	53 zama nichelata e copertura nera nickel zamak with grey cover		22,3
	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213. TN214.	2040.	2040	07 zama nichelata e copertura grigia nickel zamak with grey cover	25	20,9
	2330.	2330	53 zama nichelata e copertura nera nickel zamak with grey cover		23,5
	2600.	2600			26,3



es./e.g.: TN211.2040.07

Tenditore da incasso tipo TN211P TN213P
Recessed wardrobe adjusters TN211P TN213P type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

6 Nm

60 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20

6 Nm

75 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28

accessori
accessories




cover bussola plastica
plastic cover cap
grigio - grey
cod.: P.T210.55
nero - black
cod.: P.T210.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


∅35 acciaio - zama - PVC
steel - zink - PVC


tolleranza lunghezza copertura PVC: L $^{+3}_{-1}$
PVC cover length tolerance: L $^{+3}_{-1}$



TN211P
con prolunga
with extension bar

TN213P
con prolunga + tagliabile
with extension bar + cuttable





tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211P.	1740.	1740	07 zama nichelata e copertura grigia nickel zamak with grey cover	25	18,1
	2040.	2040			20,9
	2195.	2195	53 zama nichelata e copertura nera nickel zamak with grey cover		22,3
	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213P.	2040.	2040	07 zama nichelata e copertura grigia nickel zamak with grey cover	25	20,9
	2330.	2330	53 zama nichelata e copertura nera nickel zamak with grey cover		23,5
	2600.	2600			26,3

es./e.g.: TN211P.2040.07

Tenditori a scomparsa
Hidden wardrobe adjusters

Serie TN400
TN400 Series


I TENDITORI DELLA SERIE TN400
SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI TAMBURATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. LA REGOLAZIONE SINGOLA E' NORMALMENTE POSTA SULLA PARTE SUPERIORE.

REGOLAZIONE
SINGOLA ±10 DOPPIA ±20
INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

TN400 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
SINGLE ADJUSTMENT IS NORMALLY PLACED ON THE TOP.
ADJUSTMENT: SINGLE ± 10
DOUBLE ± 20
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Schema regolazione tenditori serie TN400
Adjusting scheme wardrobe adjusters TN400 series

il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction



TN404

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore a scomparsa tipo TN401 TN403 TN404
Hidden wardrobe adjuster TN401 TN403 TN404 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA DELLO SPESSORE DELLA COPERTURA VEDI FIG. 1.
REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.


NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS.
MINIMUM THICKNESS 18-20, DEPENDING ON THE THICKNESS OF THE COVER, SEE FIG. 1
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE:
MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800


6 Nm → 35 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20

6 Nm → 95 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28





singola regolazione
single adjustment

taglio a misura
cutable version

doppia regolazione
double adjustment




Fig.1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN401. TN404.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14.6
	2010.	2010			16,6
	2300.	2300			18,6
	2450.	2450			19,7
	2610.	2610			20,9
	2760.	2760			22

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN403.	1900.	1900	00 grezzo raw	25	16,8
	2610.	2610			18,6
	2300.	2300			20,9
	2800.	2800			21,8

es./e.g.: TN401.2300.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore a scomparsa tipo TN411 TN413 TN414
Hidden wardrobe adjuster TN411 TN413 TN414 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MINIMO 18-20. REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA.
INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 18-20, SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

6 Nm

30 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20


6 Nm

80 N


test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

∅30 acciaio - zama
steel - die-cast



TN411 TN413 TN414



TN411
singola regolazione
single adjustment

TN413
taglio a misura
cutable versione

TN414
doppia regolazione
duble adjustment




Fig.1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN411. TN414.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6


tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN413.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

es./e.g.: TN411.2300.00

Tenditore a scomparsa tipo TN421 - TN423
Hidden wardrobe adjuster TN421 - TN423 type

NORMALMENTE UTILIZZATI SU PANNELLI DI LEGNO AGGLOMERATI ASSEMBLATI ESTERNAMENTE O IN TAMBURATI DI PICCOLO SPESSORE.
INTERASSE MIN.1200 MAX.2800.

NORMALLY USED ON WOODEN PANELS AGGLOMERATES OR HOLLOW WOOD PANELS. RECOMMENDED FOR ASSEMBLY UNDER THE COVERS IN WOOD VENEER. SINGLE ADJUSTMENT. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800




2 Nm → 90 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x20
indicative test on chipboard panel 2500x400x20

4 Nm → 130 N

test indicativi su pannello agglomerato 2500x400x28
indicative test on chipboard panel 2500x400x28



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN421.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN423.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

es./e.g.: TN421.2300.00




Fig. 1
copertura (impiallacciatura)
cover (veneer)


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Tenditore con copertura alluminio tipo TNA401 TNA404 TNA421
Wardrobe adjuster with aluminium cover TNA401 TNA404 TNA421 type

COPERTURA IN ALLUMINIO NORMALMENTE UTILIZZATA IN ABBINAMENAMENTO AI TENDITORI SERIE TN400.

ALUMINIUM COVER NORMALLY COMBINED WITH DOOR ADJUSTERS TN400 SERIES.

alluminio - PVC grigio
aluminium - grey PVC





tipo type	misura measure	misura measure	finitura finishing	box
TNA401. TNA404. TNA421.	A	B	00 grezzo raw 12 anodiz. n. n. anodized	25

es./e.g.: TNA401.A.B.00


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore con copertura alluminio tipo TNB421
Wardrobe adjuster with aluminium cover TNB421 type


COPERTURA IN ALLUMINIO NORMALMENTE UTILIZZATA IN ABBINAMENAMENTO AI TENDITORI SERIE TN400.

ALUMINIUM COVER NORMALLY COMBINED WITH DOOR ADJUSTERS TN400 SERIES.


alluminio - PVC grigio
aluminium - grey PVC



SEZIONE B-B



SEZIONE H-H



alluminio
aluminium

tipo type	misura measure	finitura finishing	box
TNB421.	A	**00** grezzo - raw **12** anodizzato - anodized	25

es./e.g.: TNB421.A.00


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditori a scomparsa
Hidden wardrobe adjusters

Serie TN500
TN500 Series

il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore a scomparsa serie TN501
Hidden wardrobe adjouster TN501 Series

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE A TELAIO IN LEGNO .
REGOLAZIONE ±10
INTERASSE MIN 1200
MAX 2800

IN GENERALLY ASSEMBLING ON WOOD DOORS.
ADJUSTMENT ±10
WEELBASE MIN 1200
MAX 2800



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN501.	1845.	1845	00 grezzo raw	25	6,3
	2145.	2145		25	15,3
	2300.	2300		25	16,5
	2435.	2435		25	17,5
	2585.	2585		25	18,5
	2745.	2745		25	19,7
	2895.	2897		25	20,6


es./e.g.: TN501.2435.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori
Wardrobe adjusters position

ANTE IN AGGLOMERATO DI LEGNO
I TENDITORI DEVONO ESSERE POSSIBILMENTE POSIZIONATI CON LE QUOTE "A" E "B" UGUALI.
NEL CASO DI ANTE CON LARGHEZZA SUPERIORE A 1200 E' CONSIGLIATO METTERE UN TERZO TENDITORE AL CENTRO DELL'ANTA.

WOOD DOORS
WARDROBE ADJUSTERS MUST BE LOCATED WITH SAME "A" AND "B" MEASURE.
IN CASE OF DOORS MORE THAN 1200 WIDE, A THIRD WARDROBE ADJUSTER IN THE CENTER OF THE DOOR IS RECCOMENDED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori
Wardrobe adjusters position

ANTE A TELAIO
NELLE ANTE A TEALIO I TENDITORI VENGONO POSIZIONATI NELLE PARTI STRUTTURALI "A" DEL TELAIO.
PER LE ANTE CON LARGHEZZA MAGGIORE DI 1200 E' CONSIGLIATO PREVEDERE UN MONTANTE CENTRALE.

FRAME DOORS
WARDROBE ADJUSTERS ARE LOCATED IN THE FRAME STRUCTURAL POSITION "A".
FOR DOORS MORE THAN 1200 WIDE, A CENTRAL SUPPORT IS RACCOMENDED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori
Wardrobe adjusters position

Anta scorrevole - Sliding door

Nel caso di anta scorrevole la deformazione è prevalentemente a 1/3 dall'alto come in figura (1a). Quindi è preferibile posizionare il tenditore nella parte alta dell'anta come in figura (2a)


In the case of a sliding door, the deformation is mainly 1/3 from the top as shown in the figure (1a). Therefore it is preferable to place the tensioner in the upper part of the door as shown in the figure (2a)



Anta battente - Hinged door

Nel caso di anta battente la deformazione è prevalentemente al centro dell'anta come in figura (1b). Quindi è preferibile posizionare il tenditore al centro dell'anta come in figura (2b).

In the case of a hinged door, the deformation is mainly in the center of the door as shown in figure (1b). Therefore it is preferable to place the tensioner in the centerof the door as shown in the figure (2b).



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Procedure di taglio tenditori tagliabili
Cutting procedures for cuttable wardrobe adjusters

Le 4 figure sottostanti mostrano come devono essere tagliati i tenditori in funzione dell'accorciamento dell'anta:

- La figura (1a) mostra come devono essere tagliati i tenditori della serie TN100 per essere montati su un anta accorciata. Vedendo la figura (2a), l'anta viene accorciata della misura T, quindi il taglio dell'asta sul tenditrore deve essere T/2 su entrambi i lati come in figura (1a).
- La figura (2b) mostra come devono essere tagliati i tenditori della serie TN210 e TN400 per essere montati su un'anta accorciata. Vedendo la figura (2b), l'anta viene accorciata della misura T, quindi il taglio dell'asta sul tenditore deve essere T come in figura (1b).

The 4 figures below show how the wardrobe adjusters must be cut according to the shortening of the door:

- Figure (1a) shows how TN100 series wardrobe adjusters must be cut to be mounted on a shortened door. Seeing the figure (2a), the door is shortened by the measure T, therefore the cut of the rod must be T/2 on both sides as shown in the figure (1a).
- Figure (2b) shows how the TN210 and TN400 series wardrobe adjusters must be cut to be mounted on a shortened door. Seeing figure (2b), the door is shortened by measure T, hence the cut of the rod must be T as shown in the figure (1b).




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjusters

POSSIBILI APPLICAZIONI:
INTERNO "A", ESTERNO "B".

POSSIBILE APPLICATIONS:
INTERNAL "A" , EXTERNAL "B".


Serie ST700
ST700 Series



DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST701
Aluminium wardrobe adjuster ST701 type

DENSITA' LINEARE 780 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

SPECIFICARE SE LA SVASATURA SI VUOLE SUL LATO "A" O LATO "B".


LINEAR DENSITY 780 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

PLEASE SPECIFY IF THE GROOVING SHOULD BE ON SIDE "A" OR "B".

8 Nm

20 N

test indicativo
su lunghezza 2300
indicative test
on 2300 length



tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST701	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST701.A.00.C
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST701.A.00.C.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjuster

Serie ST710
ST710 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST710 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE COMPOSTE DA ELEMENTI ORIZZONTALI SOVRAPPOSTI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
POSSIBILITA' DI ASSEMBLAGGIO ESTERNO O INCASSATO.
CON O SENZA SPAZZOLINO.


ST710 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON KIT DOORS COMPOSED BY HORIZHONTAL ELEMENTS.


RECESSED OR EXTERNAL MONTAGE, WITH GROVE FOR INSERT BRUSHES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI
ACCESSORIES





COD. S.P.A.563.55




ACCESSORI
PER ESTRUSI
ACCESSORIES
FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction




Tenditore alluminio tipo ST712
Aluminium wardrobe adjuster ST712 type


8 Nm


60 N

test indicativo
su lunghezza 2500
indicative test
on 2500 length

ACCESSORI
PER ESTRUSI
ACCESSORIES
FOR ALUMINUM







tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST712	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST712.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST712.A.00.B.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Tenditore alluminio tipo ST713
Aluminium wardrobe adjuster ST713 type


8 Nm


60 N

test indicativo
su lunghezza 2500
indicative test
on 2500 length

ACCESSORI
PER ESTRUSI
ACCESSORIES
FOR ALUMINUM







tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST713	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST713.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST713.A.00.B.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjusters

Tipo ST717
ST717 Type

IDEALE PER RADDRIZZARE PANNELLI ORIZZONTALI


IDEAL FOR STRAIGHTENING ORIZZONTAL SHELVES

IL TENDITORE ST717 HA LA CARATTERISTICA DI POTER INSERIRE UNA COVER PER COPRIRE LE VITI.

THE FEATURE OF ST717 IS TO COVER THE SCREWS WITH A LAMINATED SHEET.


DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA


AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST





il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction









www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST717
Aluminium wardrobe adjuster ST717 type

DENSITA' LINEARE 414 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY 780 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

8 Nm


60 N

test indicativo su lunghezza 2300
indicative test on 2300 length


ACCESSORI
ACCESSORIES





cover a richiesta
cover on request



chiave es. 4 regolazione
regulation key 4







tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST717	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST717.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST717.A.00.B.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjuster

Serie ST720
ST720 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST720 SONO STATI INIZIALMENTE PROGETTATI PER ANTE BATTENTI.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
NON GENERA AUTOTENSIONE CON L'ANTA ESSENDO IL MONTAGGIO NON VINCOLATO CON VITI.
OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO.
SENZA FORI E SENZA VITI .
OTTIMO IMPATTO ESTETICO.
VELOCITA' DI MONTAGGIO.
ADATTO PER AMBIENTI CON UMIDITA' VARIABILE TIPO CUCINE.

ST720 SERIES TENSIONERS WERE ORIGINALLY DESIGNED FOR SWING DOORS.

KEY FEATURES:
NO SELF-TENSIONING WITH THE DOOR SINCE THE MOUNTING IS NOT CONSTRAINED WITH SCREWS.
GREAT VALUE FOR MONEY.
UNDRILLED AND WITHOUT SCREWS.
GREAT AESTHETIC IMPACT.
FAST ASSEMBLY.
SUITABLE FOR ENVIRONMENTS LIKE KITCHENS WITH VARIABLE HUMIDITY.

il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST721
Aluminium wardrobe adjuster ST721 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS PREVENTS THE FORMATION OF SELF-TENSIONING FORCES.

8 Nm


45 N


test indicativo su lunghezza 2580
indicative test on 2580 length

Torx T30




fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00






A) fermo di posizione a richiesta
A) stop-device position on demand




lavorazione con 3 frese a disco in linea. DXF a richiesta.
3 in line milling operations DXF on request.



lavorazione con fresa in sagoma. DXF a richiesta.
in shape milling operation DXF on request

X= 3 per finitura anodizzato
X= 2.5 per finitura verniciato
X= 3 for anodised finishing
X= 2.5 for painted finishing



tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST721	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST721.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST721.A.00.TG


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST724
Aluminium wardrobe adjuster ST724 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS PREVENTS THE FORMATION OF SELF-TENSIONING FORCES.


8 Nm




test indicativo su lunghezza 2580
indicative test on 2580 length




fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00







A) fermo di posizione a richiesta
A) on demand: stop-device position




lavorazioni con 3 frese a disco in linea. DXF a richiesta.
3 in line milling operations.
DXF on request



B) foro per vite posizione a richiesta
B) on demand: position screw





lavorazioni con fresa in sagoma.
DXF a richiesta.
In shape milling operations.
DXF on request

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST724	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST724.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST724.A.00.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjuster

Serie ST730
ST730 Series


I TENDITORI DELLA SERIE ST730 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI ALLE ANTE CON STRUTTURA FOLDING.

ST730 SERIES TENSIONERS ARE USUALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH A FOLDING STRUCTURE.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST


ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM





il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST731
Aluminium wardrobe adjuster ST731 type


DENSITA' LINEARE
1065 g/m
LUNGHEZZA:MIN
1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
1065 g/m
LENGTH : MIN. 1200
MAX. 2800






8 Nm





test indicativo su lunghezza 2560
indicative test on 2560 length



ACCESSORI
PER ESTRUSI
ACCESSORIES
FOR ALUMINUM







tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST731	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST731.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST731.A.00.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST740
ST740 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST740 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE SCORREVOLI E GIREVOLI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
ASSEMBLAGGIO TRAMITE VITI CHE RIMANGONO NASCOSTE.
IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.

ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.


KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH SCREWS THAT REMAIN HIDDEN.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Tenditore alluminio tipo ST741
Aluminium wardrobe adjuster ST741 type


DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA:MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

viti speciali comprese nell'articolo cod. P.ST741.6,3.12.02 (vedi quantità)
special screws included in article cod. P.ST741.6,3.12.02 (see quantity)


tipo type	misura measure	finitura finishing	kg/ 500pz
P.A416.	6,3.12.	02 zincato zinc	1










8 Nm



test indicativo su lunghezza 2550
indicative test on 2550 length







X = A - 44 / (n°fori - 1)
X = A - 44 / (n°holes - 1)

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST741	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST741.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST741.A.00.B.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST745
ST745 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST745 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE GIREVOLI E SCORREVOLI.
CARATTERISTICHE FONDAMETALI:
ASSEMBLAGGIO TRAMITE COLLA..
IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.


ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.
KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH GLUE.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA


AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST


il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction



ACCESSORI
ACCESSORIES






www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio tipo ST746
Aluminium wardrobe adjuster ST746 type


DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA:MIN 950 MAX 2800

LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 950 MAX. 2800




test indicativo su lunghezza 2550
indicative test on 2550 length


ACCESSORI
ACCESSORIES




Tappo
Cover

COD: P.A502.00







tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST746	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST746.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST746.A.00.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tenditore alluminio
Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST750
ST750 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST750 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE CON SPESSORE PARTICOLARMENTE BASSO (10-12).

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TENDITORE SFRUTTA LA SOLA TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO TRASFERENDOLA AL PANNELLO.
LE RIDOTTE DIMENSIONI LO RENDONO ADATTO PER SPESSORI PANNELLO 10 - 12mm.

ST750 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH PARTICULARLY LOW THICKNESS (10-12).


KEY FEATURES:
THE TENSIONER'S OPERATING PRINCIPLE EXPLOITS THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION ONLY TRANSFERRING IT TO THE PANEL.
ITS SMALL DIMENSIONS MAKE IT SUITABLE FOR 10-12 mm PANEL THICKNESSES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST

il tenditore lavora in entrambe le direzioni:
- girando la chiave in senso orario spinge in una direzione
- girando la chiave in senso anti-orario spinge nell'altra direzione

the tensioner works in both directions:
- turning the key clockwise pushes in one direction
- turning the key anti-clockwise pushes in the other direction



ACCESSORI
ACCESSORIES





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Tenditore alluminio tipo ST751
Aluminium wardrobe adjuster ST751 type

ESSENDO BASATO SUL CONCETTO DI TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO LA REALE DEFORMAZIONE DIPENDE DAL RELATIVO PANNELLO.

SINCE IT IS BASED ON THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION CONCEPT, THE ACTUAL DEFORMATION DEPENDS ON ITS PANEL.







8 Nm

60 N

test indicativo su lunghezza 2550
indicative test on 2550 length

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST751	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST751.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST751.A.00.B.TG

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Verso rotazione chiave esagonale di regolazione
Rotation direction of the hexagonal adjustment wrench

PER OTTENERE LO STESSO VERSO DI ROTAZIONE DELLE CHIAVI E DI CONSEGUENZA LO STESSO VERSO DI DEFORMAZIONE DEL PANNELLO OSSERVARE LE TACCHE DI RIFERIMENTO ESEGUITE SULL'ALLUMINIO CHE VANNO POSTE DALLA STESSA PARTE.


IN ORDER TO GET THE SAME KEY ROTATION, PLEASE SEE THE REFERRING GROOVES, WHICH MUST BE LOCATED IN THE SAME SIDE.

in questo schema è rappresentato come cambia il verso di rotazione della chiave, in funzione di come è montato il tenditore

a richiesta per avere la rotazione della chiave nello stesso verso in entrambi i lati

in this diagram it is represented as change the direction of rotation of the key, depending on how the tensioner is mounted


on request to have the rotation of the key in the same direction on both sides




Taglio a misura tenditori di alluminio con una regolazione
Single adjustment wardrobe adjusters-cutt. on measures

I TENDITORI DI ALLUMINIO CON UNA REGOLAZIONE SONO PREDISPOSTI PER IL TAGLIO DELLA SOLA PARTE INFERIORE COME INDICATO IN FIG 1.
IL TAGLIO PUO' ESSERE ESEGUITO CON LAMA PER ALLUMINIO O LEGNO.

CUTTING PROCEDURES ONLY IN THE LOWER PART.
THE CUT CAN BE DONE WITH BLADE FOR WOOD OR ALUMINIUM



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



ESTRUSI ALLUMINIO • *EXTRUDED ALUMINIUM FRAME*

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster


Serie ST200
ST200 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.

KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE



FINITURE A RICHIESTA :

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST200
Aluminium handles with integrated adjuster ST200


DENSITA' LINEARE
ST211 640 g/m, ST202 680 g/m
ST203 605 g/m, ST204 1290 g/m.
LUNGHEZZA: MIN. 1200 MAX. 2800

LINEAR DENSITY
ST211 640 g/m, ST202 680 g/m
ST203 605 g/m, ST204 1290 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

ST201



ST204



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster

Serie ST240
ST240 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE

FINITURE A RICHIESTA :

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST240
Aluminium handles with integrated adjuster ST240

DENSITA' LINEARE
ST241 480 g/m , ST242 630 g/m
ST243 500 g/m , ST244 500 g/m
ST245 655 g/m , ST246 530 g/m
ST247 155 g/m , ST248 175 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY
ST241 480 g/m , ST242 630 g/m
ST243 500 g/m , ST244 500 g/m
ST245 655 g/m , ST246 530 g/m
ST247 155 g/m , ST248 175 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800




ST242




ST241




ST243




ST247



ST245



ST244



ST246



ST248

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster


Serie ST250
ST250 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.

KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE



FINITURE A RICHIESTA :

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST250
Aluminium handles with integrated adjuster ST250


DENSITA' LINEARE
ST251 605 g/m , ST252 480 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST251 605 g/m , ST252 480 g/mg
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


ST251



ST252



ST253



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster

Serie ST260
ST260 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE. I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION. ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE

FINITURE A RICHIESTA :

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST260
Aluminium handles with integrated adjuster ST260


DENSITA' LINEARE
ST251 605 g/m , ST252 480 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST251 605 g/m , ST252 480 g/mg
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


ST261



ST264



ST271



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster

Serie ST400
ST400 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE

FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST400
Aluminium handles with integrated adjuster ST400

DENSITA' LINEARE
ST401 670 g/m , ST402 740 g/m
ST403 90 g/m , ST404 360 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY
ST401 670 g/m , ST402 740 g/m
ST403 90 g/m , ST404 360 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

8 Nm




test ST402 lunghezza 2590
ST 402 length test 2590


ST401



ST402



ST404



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster

Serie ST410 ST420
ST410 ST420 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE

FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST410 ST420
Aluminium handles with integrated adjuster ST410 ST420

DENSITA' LINEARE
ST411 700 g/m , ST412 750 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY
ST411 700 g/m , ST412 750 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

8 Nm


43 N

test ST411 lunghezza 2490
ST 411 length test 2490


ST411




ST412




ST413




ST121



ST421



ST422



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Anta composta da estrusi alluminio
Door made of aluminium extrusions

Serie ST520
ST520 Series

SISTEMA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER ANTE .

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
TALE SISTEMA MODULARE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI AVERE PIU' COMBINAZIONI.
L'ASSEMBLAGGIO DELL' ANTA E' REALIZZATO CON I RELATIVI ACCESSORI.

KEY FEATURES:
THIS MODULAR SYSTEM PROVIDES FOR THE POSSIBILITY OF HAVING SEVERAL COMBINATIONS.
THE DOOR ASSEMBLY IS MADE WITH THE RELEVANT ACCESSORIES.



FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Sistema di profili in alluminio per ante serie ST520
Aluminium profile systems for doors with ST52


DENSITA' LINEARE
ST521 610 g/m , ST523 750 g/m
ST524 645 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST521 610 g/m , ST523 750 g/m
ST524 645 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


SPAZZOLINO
TOOTHBRUSH



ST523



ST524



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Anta composta da estrusi alluminio con tenditore integrato
Door made of aluminium with interated adjuster

Serie ST550
ST550 Series

SISTEMA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER ANTE .
TALE SISTEMA E' COMPOSTO DA PROFILI CON TENDITORI INTEGRATI REGOLABILI CHE PERMETTONO LA MESSA A PUNTO DELLA PALNARITA' DELL'ANTA.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
TALE SISTEMA MODULARE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI AVERE PIU' COMBINAZIONI.
L'ASSEMBLAGGIO DELL' ANTA E' REALIZZATO CON I RELATIVI ACCESSORI.

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS FOR DOORS.
THIS SYSTEM IS COMPOSED OF PROFILES WITH INTEGRATED ADJUSTABLE TENSIONERS THAT ALLOW FINE TUNING OF THE DOOR FLATNESS.


KEY FEATURES:
THIS MODULAR SYSTEM PROVIDES FOR THE POSSIBILITY OF HAVING SEVERAL COMBINATIONS.
THE DOOR ASSEMBLY IS MADE WITH THE RELEVANT ACCESSORIES.

FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Sistema di profili in alluminio per ante con tenditore serie ST550
Aluminium profile systems for doors with ST550 integrated adjuster

DENSITA' LINEARE
ST551 1040 g/m , ST552 1170g/m
ST555 1400 g/m , ST553 385 g/m
ST554 1000g/m
LUNGHEZZA:MIN 1200 MAX 2800


LINEAR DENSITY
ST551 1040 g/m , ST552 1170g/m
ST555 1400 g/m , ST553 385 g/m
ST554 1000g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800




ST551




ST552



ST553



ST554



ST555





ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster


Serie ST600
ST600 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE.
I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.

KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION.
ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE



FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST600
Aluminium handles with integrated adjuster ST600

DENSITA' LINEARE
ST601 620 g/m
LUNGHEZZA:MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST601 620 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

ST601



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster


FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.

Serie ST605
ST605 Series




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST605
Aluminium handles with integrated adjuster ST605


DENSITA' LINEARE
ST606 850 g/m ST607 190 g/m
ST608 69 g/m ST617 210 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST606 850 g/m ST607 190 g/m
ST608 69 g/m ST617 210 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


ST607



ST608



ST617



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster

Serie ST620
ST620 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE. I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION. ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE

FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST620
Aluminium handles with integrated adjuster ST620


DENSITA' LINEARE
ST621 790 g/m , ST622 880 g/m
ST623 870g/m , ST624 460 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST621 790 g/m , ST622 880 g/m
ST623 870g/m , ST624 460 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


ST621




ST622



ST623



ST624



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST620
Aluminium handles with integrated adjuster ST620


DENSITA' LINEARE
ST625 190 g/m , ST626 250 g/m
ST627 360g/m ST628 180 g/m
ST556 200g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST625 190 g/m , ST626 250 g/m
ST627 360g/m ST628 180 g/m
ST556 200g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

ST627



ST628





ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato
Aluminium handles with integrated adjuster


Serie ST650
ST650 Series

ESTRUSI IN ALLUMINIO PER MANIGLIE E CONTROMANIGLIE CON TENDITORE INTEGRATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: IL TENDITORE SI PUO REGOLARE SIA SOPRA SIA SOTTO, SIA IN TRAZIONE SIA IN COMPRESSIONE. I PROFILI DI ALLUMINIO SONO NORMALMENTE IMPIEGATI PER ANTE SCORREVOLI E POSSONO ESSERE REALIZZATI SU DISEGNO.

ALUMINIUM EXTRUSIONS FOR HANDLES AND COUNTERHANDLES WITH INTEGRATED TENSIONER.

KEY FEATURES:
THE TENSIONER CAN BE ADJUSTED BOTH ABOVE AND BELOW, BOTH IN TRACTION AND IN COMPRESSION. ALUMINIUM PROFILES ARE NORMALLY USED FOR SLIDING DOORS AND CAN BE CUSTOM-MADE



FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Maniglie estruse in alluminio con tenditore integrato ST650
Aluminium handles with integrated adjuster ST650


DENSITA' LINEARE
ST651 910 g/m ST624 510 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST651 910 g/m ST624 510 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


ST651




ST652




ST653



ST681



ST651-08



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Anta composta da estrusi alluminio con tenditore integrato
Door made of aluminium with interated adjuster

Serie ST900
ST900 Series


SISTEMA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER ANTE .
TALE SISTEMA E' COMPOSTO DA PROFILI CON TENDITORI INTEGRATI REGOLABILI CHE PERMETTONO LA MESSA A PUNTO DELLA PALNARITA' DELL'ANTA.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
TALE SISTEMA MODULARE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI AVERE PIU' COMBINAZIONI.
L'ASSEMBLAGGIO DELL' ANTA E' REALIZZATO CON I RELATIVI ACCESSORI.

ASSEMBLAGGIO DELL' ANTA E' REALIZZABILE CON I REALTIVI PERNI E GIUNTI ANGOLARI.

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS FOR DOORS.
THIS SYSTEM IS COMPOSED OF PROFILES WITH INTEGRATED ADJUSTABLE TENSIONERS THAT ALLOW FINE TUNING OF THE DOOR FLATNESS.

KEY FEATURES:
THIS MODULAR SYSTEM PROVIDES FOR THE POSSIBILITY OF HAVING SEVERAL COMBINATIONS.
THE DOOR ASSEMBLY IS MADE WITH THE RELEVANT ACCESSORIES.
THE DOOR ASSEMBLY CAN BE PERFORMED WITH ITS ANGLE PINS AND JOINTS.



FINITURE A RICHIESTA:

ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.

FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Sistema di profili in alluminio per ante con tenditore serie ST900
Aluminium profile systems for doors with ST900 integrated adjuster

DENSITA' LINEARE
ST901 1110 g/m ST902 1240 g/m
ST903 560g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST901 1110 g/m ST902 1240 g/m
ST903 560g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

ST901



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Anta composta da estrusi alluminio con tenditore integrato
Door made of aluminium extrusions with interated adjuster

Serie ST930
ST930 Series

SISTEMA DI PROFILI IN ALLUMINIO PER ANTE .
TALE SISTEMA E' COMPOSTO DA PROFILI CON TENDITORI INTEGRATI REGOLABILI CHE PERMETTONO LA MESSA A PUNTO DELLA PALNARITA' DELL'ANTA.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
TALE SISTEMA MODULARE PREVEDE LA POSSIBILITA' DI AVERE PIU' COMBINAZIONI.
L'ASSEMBLAGGIO DELL' ANTA E' REALIZZATO CON I RELATIVI ACCESSORI.

ALUMINIUM PROFILE SYSTEMS FOR DOORS.
THIS SYSTEM IS COMPOSED OF PROFILES WITH INTEGRATED ADJUSTABLE TENSIONERS THAT ALLOW FINE TUNING OF THE DOOR FLATNESS.


KEY FEATURES:
THIS MODULAR SYSTEM PROVIDES FOR THE POSSIBILITY OF HAVING SEVERAL COMBINATIONS.
THE DOOR ASSEMBLY IS MADE WITH THE RELEVANT ACCESSORIES.

FINITURE A RICHIESTA:


ANODIZZATO NATURALE.
ANODIZZATO SATINATO.
FONDO PREVERNICIATURA
VERNICIATO BIANCO.
RIVESTITO CARTA.
RIVESTITO TRANCIATO LEGNO.


FINISHES ON REQUEST:

NATURAL ANODISED.
SATIN ANODISED.
PRE-PAINTED BASE
PAINTED WHITE.
PAPER COATED.
WOOD VENEER COATED.



accessori
accessory





giunto Keku
Keku junction
cod. P.A526.00


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Sistema di profili in alluminio per ante con tenditore serie ST930
Aluminium profile systems for doors with ST930 integrated adjuster

DENSITA' LINEARE
ST931 920 g/m , ST932 1320 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY
ST931 920 g/m , ST932 1320 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

ST931








ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM


ST932




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Giunzione schienale alluminio estrusa
Extruded aluminium backrest junction


Serie STS100
STS100 Series



STS101



STS102





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Zoccolini alluminio estrusi
Extruded aluminium plinth


Serie STZ100-110
STZ100-110 Series


ACCESSORI
ACCESSORIES














STZ101



STZ112




STZ121



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Accessori per estrusi - Guarnizioni e spazzolini
Accessories for aluminium -Seals and weatherseals



lunghezza 3000 mm

tipo type	misura measure	A	finitura finishing
S.P.A052.	04.	4	00 trasparente trasparent
	05.	5	


es./e.g.: S.P.A052.04.00



lunghezza 3000 mm

tipo type	misura measure	A	finitura finishing
S.P.A564.11	04.	4	00 trasparente trasparent
	05.	5	


es./e.g.: S.P.A564.04.00



lunghezza 3000 mm

tipo type	finitura finishing
S.P.A507.	00 trasparente trasparent

es./e.g.: S.P.A507.00



lunghezza 3000 mm

tipo type	H	B	finitura finishing
C.A041.	12	6,9	00 nero black
C.A043.	9	4,8	
C.A043.	12	4,8	55 grigio grey
C.A088.	9	6,9	


es./e.g.: C.A041.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Convenzione assemblaggio e regolazione tenditori all. dx-sx
Convention assembly dx-sx sides on the wardrobe adjusters

PER OTTENERE LO STESSO VERSO DI ROTAZIONE DELLE CHIAVI E DI CONSEGUENZA LO STESSO VERSO DI DEFORMAZIONE DEL PANNELLO OSSERVARE LE TACCHE DI RIFERIMENTO ESEGUITE SULL'ALLUMINIO CHE VANNO POSTE DALLA STESSA PARTE.

IN ORDER TO GET THE SAME KEY ROTATION, PLEASE SEE THE REFERRING GROOVES, WHICH MUST BE LOCATED IN THE SAME SIDE.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377



FERRAMENTA • *HARDWARE SOLUTIONS*

Ferramenta
Hardware Solutions

Reggimensola a scomparsa
Invisible shelf supports

REGGIMENSOLE REGOLABILI CARATTERIZZATE DA:

A: REGOLAZIONE DI POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE DELLA MENSOLA.

B: REGOLAZIONE DI INCLINAZIONE FRONTALE DELLA MENSOLA.


C: CAVA PER ALLOGGIAMENTO GRANO ANTISFILAMENTO.

SHELF SUPPORTS CHARACTERISED BY:

A: ADJUSTMENT OF HORIZONTAL POSITIONING OF THE SHELF.

B: FRONT TILT ADJUSTMENT OF THE SHELF.

C: SLOT FOR HOUSING OF ANTI-EXTRACTION GRAIN.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN101
Invisible shelf support type MN101






DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY

acciaio - zama
steel - die-cast





tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg/box
MN101.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	13,5
	145.	145	100		100	14,7
	170.	170	125		100	16,3


es./e.g.: MN101.145.02


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZHONTAL ANDVERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

Reggimensola a scomparsa tipo MN102
Invisible shelf support type MN102

acciaio - zama
steel - die-cast





tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	Kg/box
MN102.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,1
	145.	145	100		100	17,3
	170.	170	125		100	19,0

es./e.g.: MN102.145.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN111
Invisible shelf support type MN111

Test Report 143026 /1






DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZHONTAL ANDVERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

acciaio - zama
steel - die-cast







tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN111.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	14,0
	150.	150	105			15,3
	175.	175	130			16,3

es./e.g.: MN111.150.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN112
Invisible shelf support type MN112







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio - zama
steel - die-cast







tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN112.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	14,0
	150.	150	105			16,3
	175.	175	130			17,3

es./e.g.: MN112.150.02



Cod. C.A188.00
TASSELLI PER CARTONGESSO
DRYWALL ANCHORS

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN113
Invisible shelf support type MN113

Test Report 323919/1







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio - zama
steel - die-cast







tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN113.	125.	125	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,8
	150.	150	105			18,2
	175.	175	130			19,8

es./e.g.: MN113.150.02

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZHONTAL ANDVERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

Reggimensola a scomparsa tipo MN114
Invisible shelf support type MN114

Test Report 155666







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio - zama
steel - die-cast









DISPONIBILI TASSELLI PER CARTONGESSO
AVAILABLE FOR DRYWALL ANCHORS


tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN114.	220.	220	145	02 zincato bianco white zinc	25	26,2
	350.	350	175			32

es./e.g.: MN114.350.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN115
Invisible shelf support type MN115

acciaio - zama
steel - die-cast






DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"A" ORIZZONTALE E VERTICALE.
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.


GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZHONTAL ANDVERTICAL
"B" INCLINATION
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN115.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	13,6
	145.	145	100			14,8
	170.	170	125			16,5

es./e.g.: MN115.145.02

Reggimensola a scomparsa tipo MN116
Invisible shelf support type MN116

acciaio - zama
steel - die-cast



tipo type	misura measure	A	B	finitura finishing	box	kg / box
MN116.	120.	120	75	02 zincato bianco white zinc	100	16,4
	145.	145	100			17,6
	170.	170	125			19,2

es./e.g.: MN116.145.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN121
Invisible shelf support type MN121

acciaio - zama
steel - die-cast





DIAGRAMMA DI CARICO
DIAGRAM LOADING CAPACITY



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
"A" INCLINAZIONE.
"B" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.

GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.

tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box
MN121.	120.	120	75	30.	30	02 zincato bianco white zinc	100	12,8
	145.	145	100	40.	30			14,0
	170.	170	125					15,5

es./e.g.: MN121.145.40.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensola a scomparsa tipo MN201
Invisible shelf support type MN201

Test Report 323920/1
Test Report 323921/1







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio - zama
steel - die-cast







tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
MN201.	200.	200	53 nero black	20	14
	328.	328			18

es./e.g.: MN201.328.53


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
DOPPIA REGOLAZIONE
"B" INCLINAZIONE.
"C" POSSIBILITA' DI AVVITARE UN GRANO NELLA GOLA PER EVITARE LO SFILAMENTO DELLA MENSOLA.
SI CONSIGLIA DI FARE LE REGOLAZIONI APPOGGIANDO LA MENSOLA SUI REGGIMENSOLA, E UNA VOLTA ESEGUITE LE REGOLAZIONI INFILARE LA MENSOLA NELLE OPPORTUNE SEDI.


GENERAL ADVANTAGES:
DOUBLE ADJUSTMENTS
"A" HORIZHONTAL ANDVERTICAL
"C" POSSIBLITY TO INSERT A GRAIN FOR ANTI-DROP SYSTEM.
WE SUGGEST TO ADJUST BY LOCATING THE SHELF UPON THE SUPPORTS, AND INSERT IT AFTER THE ADJUSTMENTS.


Reggimensola registrabili tipo MN202
Adjustable shelf support type MN202

Test Report 323920/1
Test Report 323921/1

acciaio - zama
steel - die-cast








tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
MN202.	200.	200	53 nero black	20	14
	328.	328			18

es./e.g.: MN202.328.53



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggimensole pieghevoli tipo MN188
Folding shelf supports type MN188







DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio
steel





tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	pz/ box	kg/ box
MN188.	200.	200	51 bianco white	CNF	2	0,5
	300.	300	52 marrone brown			0,95
	400.	400	53 nero black			1,4



es./e.g.: MN188.300.52.CNF

Reggimensole pieghevoli tipo MN191
Folding shelf supports type MN191








DIAGRAMMA DI CARICO
LOADING CAPACITY DIAGRAM

acciaio
steel









tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	box	pz/ box	kg/ box
MN191.	TP.	180	43	55	51 bianco white	CNF	2	0,4
	TM.	280	75	80	52 marrone brown			1,1
	TG.	355	75	80	53 nero black			1,4

es./e.g.: MN191.TM.52.CNF


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipannello e anti-sgancio
Hanging bracket and anti-release

Serie ATC100
ATC100 series

REGGIPANNELLO DELLA SERIE ATC100.
REGOLAZIONE IN ALTEZZA CON CHIAVE ES 4.
REGOLAZIONE MANUALE LATERALE, E AUTO REGOLAZIONE IN PROFONDITA'.
POSSIBILITA' DI STAFFA A MURO OPPURE BARRA A MISURA.
POSSIBILITA' DI AGGIUNTA ANTI-SGANCIO PER EVITARE IL RIBALTAMENTO DI PENSILI.

ATC100 SERIES HANGING BRACKET.
HEIGHT ADJUSTMENT BY KEY 4.
MANUAL LATERAL ADJUSTMEN AND SELF-ADJUSTMENT IN DEPTH.
BRACKET OR WALL MOUNTED BAR AVAILABLE.
AVAILABLE ALSO ANTI-RELEASE DEVICE TO AVOID OVERTURNIG OF WALL UNIT




www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipannello tipo ATC101
Hanging Bracket type ATC101


Test Report:107378/1


800 N

lamiera acciaio
steel sheet





reggipannello + staffa
panel holder + bracket







reggipannello
panel holder









staffa
bracket






A - su richiesta



barra alluminio
aluminum wall bar




parte part	tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
reggipannello + staffa panel holder + bracket	ATC101.	-	02 zincato bianco white zinc	100	12,2
reggipannello - panel holder	A.ATC101.	18		300	21,9
staffa - bracket	P.A403.	-		300	14,7
barra 3000 wall bar 3000	S.A541.3000.	3000	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-
barra misura personalizzata personalized size wall bar	S.A541.A.	A	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-

es./e.g.: A.ATC101.18.02 es./e.g.: S.A541.3000.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Anti-sgancio pannello tipo ATC101.AS
Anti-release panel type ATC101.AS




ANTI-SGANCIO DA ABBINARE AL REGGIPANNELLO TIPO ATC101.18.02 PER ANTIRIBALTAMENTO DI PENSILI CHE HANNO L'ALTEZZA (H) MINORE DI 1,5 VOLTE LA PROFONDITA' (P)

ANTI-RELEASE TO BE COMBINED WITH THE HANGER ATC101.18 FOR ANTI-TIPPING OF WALL UNITS THAT HAVE HEIGHT (H) LESS THAN 1.5 TIMES THE DEPTH (P)


lamiera acciaio
steel sheet







anti-sgancio + staffa
anti-release + bracket


serraggio
clamping




anti-sgancio
anti-release










staffa
bracket







barra alluminio
aluminum wall bar



parte part	tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / box
anti-sgancio + staffa anti-release + bracket	ATC101.AS.	-	02 zincato bianco white zinc	100	12,2
anti-sgancio - anti-release	A.ATC101.AS.	-		300	21,9
staffa - bracket	P.A403.	-		300	14,7
barra 3000 wall bar 3000	S.A541.3000.	3000	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-
barra misura personalizzata personalized size wall bar	S.A541.A.	A	00 alluminio grezzo raw aluminum	-	-

es./e.g.: A.ATC101.AS.02 es./e.g.: S.A541.3000.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipannello
Hanging Brackets


Serie ATC150
ATC150 series

REGGIPENSILE DELLA SERIE ATC150.

CATTERISTICHE FONDAMENTALI:
REGOLABILE IN DUE DIREZIONI.
REGOLAZIONE IN ALTEZZA CON CHIAVE ES 3 DALL'ALTO.
REGOLAZIONE LATERALE MANUALE.
DOTATO DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.
RIDOTTO INGOMBRO A 5MM

ATC150 SERIES CABINET HANGER.

KEY FEATURES:
ADJUSTABLE IN TWO DIRECTIONS.
HEIGHT ADJUSTMENT WITH ALLEN KEY 3 ACCESSIBLE FROM ABOVE.
LATERAL ADJUSTMENT
ANTI-RELEASE DEVICE.
THICKNESS ONLY 5 MM.





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggipannello tipo ATC151
Hanging Brackets type ATC151


Test Report 303810/1

700 N alluminio pressofuso
die cast alluminium











cod. P.ATC151.AS.00



cod.P.ATC151.SS.00



cod. P.ATC151.SM.00

tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/box	pack
ATC151.	05.	00 grezzo raw	74	100	10

es./e.g.: ATC151.05.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile per montante
Concealed cabinet hanger


Serie ATC300
ATC300 Series

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO.
REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI: ALTEZZA, PROFONDITA', LATERALE.
LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA
SI EFFETTUA AGENDO DALL'ALTO CON CHIAVE ESAGONALE 4.
LA REGOLAZIONE DI PROFONDITA'
SI OTTIENE GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA DEL GANCIO CHE ASSICURA LA MINOR DISTANZA DAL MURO.
LA REGOLAZIONE LATERALE SI OTTINE SPOSTANDO MANUALMENTE IL PENSILE .

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC300 SONO SIMMETRICI.
DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

THE CABINET HANGER FOR MOUNTING ON SIDE, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, DEPTH, AND LATERAL.
HEIGHT ADJUSTMENT IS PERFORMED BY TURNING WITH ALLEN KEY 4 FROM ABOVE.
DEPTH ADJUSTMENT IS ACHIEVED NATURALLY FROM THE PARTICULAR SHAPE OF THE HOOK THAT ALWAYS ENSURES THE SHORTEST DISTANCE FROM THE WALL.
LATERAL ADJUSTMENT IS ACHIEVED BY MOVING THE FURNITURE MANUALLY.

THE ATC300 SERIES CABINET HANGERS ARE SYMMETRICAL.
EQUIPPED WITH ANTI-RELEASE DEVICE.
THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC301
Cabinet Hanger type ATC301


Test Report 115675/1


SPESSORE PANNELLO 18 MIN.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.


SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.

800 N


acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray








lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5





Dima foratura gancio muro
Template drilling wall
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC301.	12.	12	55 grigio grey	100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC301.				100	11

es./e.g.: A.A422.02 es./e.g.: A.ATC301.12.55

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC302
Cabinet Hanger type ATC302


Test Report 115675/1


SPESSORE PANNELLO 18 MIN.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.


SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.

800 N


acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray








lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5





Dima foratura gancio muro
Template drilling wall hook
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC302.	12.	12	55 grigio grey	100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC302.				100	11

es./e.g.: A.A422.02 es./e.g.: A.ATC302.12.55

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC303
Cabinet Hanger type ATC303


Test Report 115675/1

SPESSORE PANNELLO 22 MIN.
NB: LA REALE PORTATA E'
DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.22.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.


800 N


acciaio - nylon FV grigio
steel - nylon FG gray




0 : 3 regolazione profondità
0 : 3 depth adjustment


± 2.5 regolazione laterale
± 2.5 side adjustment





lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5





Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall hook
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
gancio hook	A.A422.	-	-	02 zincato zinc	100	3,3
corpo body	A.ATC303.	16.	16	53 nero black	100	7,7
gancio hook + corpo body	ATC303.				100	11

es./e.g.: A.A422.02 es./e.g.: A.ATC303.16.55

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile per montante
Concealed cabinet hanger


Serie ATC310
ATC310 Series

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.
REGOLAZIONE IN ALTEZZA SI EFFETTUA AGENDO SIA DALL' ALTO SIA LATERALMENTE CON CHIAVE ESAGONALE 3
REGOLAZIONE DI PROFONDITA' SI EFFETTUA AGENDO SIA DALL'ALTO SIA LATERALMENTE CON CHIAVE ESAGONALE DA 3.
REGOLAZIONE LATERALE SI OTTINE SPOSTANDO MANUALMENTE IL MOBILE .

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC310 SONO SIMMETRICI.
DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.
LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

THE CABINET HANGER FOR MOUNTING ON SIDE, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, DEPTH, AND LATERAL.
HEIGHT ADJUSTMENT IS PERFORMED BY TURNING WITH ALLEN KEY 4 FROM ABOVE.
DEPTH ADJUSTMENT IS ACHIEVED NATURALLY FROM THE PARTICULAR SHAPE OF THE HOOK THAT ALWAYS ENSURES THE SHORTEST DISTANCE FROM THE WALL.
LATERAL ADJUSTMENT IS ACHIEVED BY MOVING THE FURNITURE MANUALLY.

THE ATC300 SERIES CABINET HANGERS ARE SYMMETRICAL. EQUIPPED WITH ANTI-RELEASE DEVICE.
THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggipensile tipo ATC311
Cabinet Hanger ATC311 type


Test Report 191069/1S - 192671/1


SPESSORE PANNELLO 18 MIN.
CARATTERIZZATA DALL'AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.


800 N alluminio - nylon FV
alluminium - nylon FG







Dima foratura
gancio muro
Template drilling
wall hook
S.P.A684.18.L.51



lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC311.	12.	12			53 nero black			

es./e.g.: A.ATC311.12.53 es./e.g.: A.A426.26.02


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggipensile tipo ATC312
Cabinet Hanger ATC312 type


Test Report 191069/1S - 192671/1


SPESSORE PANNELLO 18 MIN.
CARATTERIZZATA DALL'AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.18.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.









lavorazione regolazione laterale ±2.5
working process side adjustment ±2.5

Dima foratura
gancio muro
Template drilling
S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	60	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	69	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC312.	12.	12				53 nero black			

es./e.g.: A.ATC312.12.53 es./e.g.: A.A426.26.02


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Reggipensile tipo ATC313
Cabinet Hanger ATC313 type


Test Report 191069/1S - 192671/1

SPESSORE PANNELLO 22 MIN.
CARATTERIZZATA DALL'AVERE PER LE REGOLAZIONI IN ALTEZZA E PROFONDITA' 3 FORI SU 3 LATI.
NB: LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

SIDE THICKNESS MIN.22.
THE REAL LOADING CAPACITY IS WITH CABINET, HARDWARE AND WALL.








Dima foratura gancio muro
Template drilling wall hook
Cod. S.P.A684.18.L.51

parte part	tipo type	misura measure	A	B	C	D	finitura finishing	box	kg / box	pack
gancio hook	A.A426.	26.	-	26	44,5	60	02 zincato zinc	70	12	10
gancio hook	A.A426.	35.	-	35	53,5	69	02 zincato zinc			
corpo body	A.ATC313.	16.	16				53 nero black			


es./e.g.: A.ATC313.16.53 es./e.g.: A.A426.26.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Dima foratura gancio muro e tubo serie ATC300-310
Template drilling wall hook and pipe ATC300-310 series



usata con serie ATC300
used with ATC300 series



usata con serie ATC300
used with ATC300 series



tipo type	misura measure	L	A	finitura finishing
S.P.A684.18.	286.	286	300	51 bianco white
S.P.A684.18.	486.	486	450	
S.P.A684.18.	586.	586	600	
S.P.A684.18.	886.	886	900	
S.P.A684.18.	1186.	1186	1200	

es./e.g.: S.P.A684.18.486.51

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile per montante
Concealed cabinet hanger

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.


CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.


THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.

Serie ATC330
ATC330 Series


3 regolazioni - 3 regulations:
- regolazione verticale - vertical adjustment
- regolazione orizzontale - orizzontal adjustment
- regolazione profondità - depth adjustment


- assemblaggio con regolazione prizzontale
- assembly with orizzontal adjustment





- assemblaggio con regolazione prizzontale
- assembly with orizzontal adjustment





www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC331
Cabinet Hanger ATC331 type

Test Report 269116 / 1


acciaio - steel


REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.

THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.








a richiesta dima per foratura
on request template drilling


Cod. P.A547.A.S.00

"A" = interasse forature
"S" = spessore montante
"A" = distance between holes
"S" = tickness panel









viti testa svasata Ø3.5 con tassello muro Ø5 a richiesta
conical head screws Ø3.5 with wall plug Ø5 on request

tipo type	misura measure	H	A	B	finitura finishing	box	kg / box
A.ATC331.	18.32.	13,6	5,8	7,8	02 zincato zinc	100	2
A.ATC331.	25.32.	17,2	8,8	8,4	02 zincato zinc	100	2,2

es./e.g.: A.ATC331.18.32.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC331
Cabinet Hanger ATC331 type


Test Report 269116 / 1

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.

I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.

CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.

THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.




a richiesta dima per foratura
on request template drilling

Cod. P.A547.A.S.00


"A" = interasse forature
"S" = spessore pannello
"A" = distance between holes
"S" = tickness panel

tipologie di assemblaggio - type of assembly

assemblaggio con piastrina incassata nel pannello verticale e boccola in posizione orizzontale
recessed plate in the vertical panel with bush in orizzontal position



assemblaggio con piastrina incassata nel pannello verticale e boccola in posizione verticale
recessed plate in the vertical panel with bush in vertical position



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Reggipensile tipo ATC331
Cabinet Hanger ATC331 type

Test Report 269116 / 1

REGGIPENSILE PER MONTAGGIO NEL FIANCO REGOLABILE NELLE TRE DIREZIONI, ALTEZZA, PROFONDITA', E LATERALE.


I REGGIPENSILI DELLA SERIE ATC330 SONO DOTATI DI DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO. LA REALE PORTATA E' DATA DALL'INSIEME DI MOBILE, FERRAMENTA E MURO.


CABINET SIDE HANGING BRACKET, ADJUSTABLE IN THREE DIRECTIONS, HEIGHT, LATERAL AND DEPTH.


THE ACTUAL CAPACITY IS GIVEN BY THE FURNITURE, HARDWARE AND WALL SET.

tipologie di assemblaggio - type of assembly

assemblaggio con piastrina non incassata nel pannello verticale e boccola in posizione orizzontale
not recessed plate in the vertical panel with bush in orizzontal position








a richiesta dima per foratura
on request template drilling


Cod. P.A547.A.S.00

"A" = interasse forature
"S" = spessore montante
"A" = distance between holes
"S" = tickness panel


assemblaggio con piastrina non incassata nel pannello verticale e boccola in posizione verticale
not recessed plate in the vertical panel with bush in vertical position



www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377




Chiavi e chiavi esagonali
Keys and exagonal keys




tipo type	misura measure	A	B	es.	finitura finishing	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.A087.	03.	160	40	3	02 zincato bianco white zinc	50	500	6.5
	04.	140	40	4				10,5
	05.	140	40	5				15,5
	06.	140	40	6				23

es./e.g.: P.A087.04.02




tipo type	misura measure	es.	A	B	finitura finishing	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
C.A001.	2.	2	54	18	02 zincato bianco white zinc	50	500	1
	2,5.	2,5	54	18				1,5
	03.	3	60	22				2
	04.	4	65	28				5
	05.	5	75	30				9
	06.	6	85	36				15,5

es./e.g.: C.A001.04.02



tipo type	misura measure	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.A009.8.	02 zincato bianco white zinc	50	500	16

es./e.g.: P.A009.8.02




tipo type	misura measure	pcs/ pack	pcs/ box	kg / box
P.CH7.PM.135.	02 zincato bianco white zinc	50	500	16


es./e.g.: P.CH7.PM.02

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Bussole
Bushings

zama
zamak







tipo type	misura measure	ØD foro ØD hole	A	F	Torx	finitura finishing	kg / 1000 PZ
P.TS.08.	M5x12,5.	8	12,3	M5	T40	00 grezzo raw	2,6
	M6x12,5.			M6	T45	07 nichelato nikel	2,5
	M6x20.		19,8				4,1

es/e.g.: P.TS.08.M6x12,5.00

inserimento a pressione con possibilità di smontaggio svitando tramite torx
pressure insertion with the possibility of disassembly unscrewing by torx


brass
brass






tipo type	misura measure	ØD foro ØD hole	A	F	Torx	finitura finishing	kg / 1000 pz	lotto minimo moq
P.A649.	5x9.	5	8,8	M4	T25	00 grezzo raw	0,9	5000 pz/pcs
	5x12.		12,2				1,2	
	8x9.	8	8,8	M6	T40		2,3	
	8x12.		12,2				3,2	
...	...	...	...	...	...	...	...	...

es/e.g.: P.A649.8x12.00





codice code	misura measure	ØD foro ØD hole	A	F	es. Hex.	ØT	finitura finishing	kg / 1000 pz
C.A096.6X10.M4.	Ø6x 10	6	10	M4	4	8	02 zincato zink	1,4
C.A096.8X10.M4.	Ø8x 10	8	10		5	12		3,5
C.A096.8X10.M6.	Ø8x 10		10	M6	6		00 zama grezza raw	1,9
C.A096.8X13.M6.	Ø8x 13		13				02 zincato zink	3,1
C.A096.8X17.M6.	Ø8x 17		17					3,9
C.A096.10X15.M8.	Ø10x 15	10	15	M8	8	14		4,5
C.A096.10X20.M8.	Ø10x 20		20					6
C.A096.12X18.M10.	Ø12x 18	12	18	M10	10	16	00 zama grezza raw	6,7


es/e.g.: C.A096.6X10.M4.02

Tappi
Cover caps

finiture a richiesta in funzione delle quantità
finishing on request based on quantity:

05 ottonato
brass
06 bronzato
bronze
07 nichelato
nickel
53 nero
black

Tappi in zama - die-cast cap



tipo type	misura measure	d	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A279.	08.	8	9,5	0,5	1000	5000
	10.	10	11,5	1	1000	5000
	12.	12	13,5	1,5	1000	5000
	14.	14	15,5	1,9	1000	5000
	16.	16	17,5	2,3	1000	5000

es./e.g.: P.A279.12.07


tipo type	misura measure	d	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A458.	05.	5	6,5	0,5	1000	5000
	08.	8	9,5	1.2	1000	5000
	10.	10	11,5	1,5	1000	5000
	12.	12	13.5	2	1000	5000
	14.	14	15,5	2,5	1000	5000
	16.	16	17.5	3	1000	5000

es./e.g.: P.A458.10.07

finiture a richiesta in funzione delle quantità
finishing on request based on quantity:

00 transparente
transparent
BN bianco
white
53 nero
black
55 grigio
grey
BG beige
beige
MC marrone chiaro
light brown
MS marrone scuro
dark brown
PM piombo
lead

Tappi in polipropilene - polypropilene cap



Tipo 161 con feritoie per l'estrazione
Type FR with holes for the extraction

tipo type	misura measure	D	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A280.	15,5.15.05.	15,5	0,3	1000	5000
	20.15.05.	20	0,4	1000	5000

es./e.g.: P.A280.17,5.15.05.BG

tipo type	misura measure	D	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A300.	17,5.12.05.	17.5	12	0,3	1000	5000
	14.17.05.	14	17	0,25	1000	5000

es./e.g.: P.A300.17,5.12.05.PM

tipo type	misura measure	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A160.	12.15.05.	15,0	0,5	1000	5000

es./e.g.: P.A160.12.15.05.PM

tipo type	misura measure	L	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.A160.	17,5.15.05.	15,0	0,5	1000	5000
	17,5.25.05.	25	0,7	1000	5000
P.A161.	17,5.15.05.	15	0,5	1000	5000

es./e.g.: P.A160.17,5.15.05.55 es./e.g.: P.A161.17,5.15.05.55


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tappi sfaccettati in plastica
Plastic faceted cover caps

finiture a richiesta in funzione delle quantità
finishing on request based on quantity:

00 transparente
transparent
BN bianco
white
53 nero
black
55 grigio
grey
BG beige
beige
MC marrone chiaro
light brown
MS marrone scuro
dark brown
PM piombo
lead


tappo per GN300
cover cap for GN300



tipo type	misure measure	kg/1000pz	pcs/pack	pcs/box
P.T300.	15.05.	0,6	1000	5000

es./e.g.: P.T300.15.05.55


tappo per GN361
cover cap for GN361



tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T361.	08.	1,4	1000	5000


es./e.g.: P.T361.08.00

tappo per GN363
cover cap for GN363



tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T363.	11,5.09.	1,4	1000	5000

es./e.g.: P.T363.11,5.09.00




tipo type	misure measure	kg/1000 pz	pcs/pack	pcs/box
P.T400.	08.	0,6	1000	5000

es./e.g.: P.T400.08.55

Tappi torniti in ottone
Brass turned cover caps


finiture a richiesta in funzione delle quantità
finishing on request based on quantity:

05 ottone
brass
06 bronzo
bronze
07 nikel
nikel
53 nero
black



tipo type	Ø bussola Ø housing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T110.	08	0,36	1000	5000

es/e.g.: P.T110.08.07



tipo type	Ø bussola Ø housing	ØT	Ød	H	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.T150.	05.	6,5	2	4	0,17	1000	5000
	08.	9,5	2,6	2,5	0,36	1000	5000


es/e.g.: P.T150.08.07

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Tappo tirante
Threaded cup


TAPPO TIRANTE CON TESTA, UTILIZZATO PER ASSEMBLARE I LIVELLATORI SOTTO I PIANI. PERMETTE IL PASSAGGIO DELLA CHIAVE DI REGOLAZIONE ES. 4.

THE CUP HAVE SPECIAL HOLE ALLOW THE ADJUSTEMENT USING ALLEN KEY.





zama
die-cast




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A281.	018.	17,5	05 ottonato brass	6	100	2000
	022.	21,5	06 bronzato bronzed	7	100	2000
	025.	24,5	07 nichelato nickel	8	100	2000
	030.	29,5		10	100	2000


es./e.g.: P.A281.018.07

Tappo tirante a pressione
Threaded knok in bush


TAPPO TIRANTE A PRESSIONE, UTILIZZATO PER ASSEMBLARE I LIVELLATORI.
PERMETTE DI FARE IL FORO A VISTA CON DIAMETRO MINORE.
CONSENTE IL PASSAGGIO DELLA CHIAVE DI REGOLAZIONE ES. 4 .

THE CUP HAVE SPECIAL HOLE ALLOW THE ADJUSTEMENT USING ALLEN KEY.





ottone
brass




tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	psc/ box
P.A288.	015.	15	00 grezzo raw	6	100	2000
	020.	20		8	100	2000
	030.	30		12	100	1000

es./e.g.: P.A288.020.00

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A061
Hook for aluminium plinth P.A061 type


nylon FV
nylon FG




STZ111



STZ112







tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A061.	036.	36	53 nero black	5	25	500
	068.	68		8	25	500


es./e.g.: P.A061.068.53

Supporto per zoccolino legno tipo P.A062
Hook for wood plinth P.A062 type

nylon FV
nylon FG








tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A062.	050.	50	53 nero black	8,0	25	500
	055.	55		8,3	25	500

es./e.g.: P.A062.050.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A378
Hook for aluminium plinth P.A378 type



STZ 101

nylon FV
nylon GF






tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A378.	32,5.	32,5	53 nero black	1,4	25	500
	54,5.	54,5		1,9	25	500


es./e.g.: P.A378.54,5.53


Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A398
Hook for aluminium plinth P.A398 type



STZ 101

nylon FV
nylon GF






tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A398.	54,5.	54,5	53 nero black	1,1	25	500

es./e.g.: P.A398.54,5.53


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A549
Hook for aluminium plinth P.A549 type



alluminio
aluminum
STZ121.A.00

POM
POM






tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A549.	16.	16	53 nero black	0,5	25	500


es./e.g.: P.A549.16.53

Supporto per zoccolino alluminio tipo P.A457
Hook for aluminium plinth P.A457 type

POM
POM

compatibile con LV534 - compatible with LV534







tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A457.	36.	53 nero black	0,5	25	500


es./e.g.: P.A457.36.53

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Piastra giunzione tipo S.P.A563
Joint plate S.P.A563 type








tipo type	finitura finish	box	kg / box
S.P.A563. S.P.A563.AS	55 grigio grey	100	23,2

es./e.g.: S.P.A563.55


www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377


Cavallotto per tenditori ad incasso
Cover plate for recessed wardrobe adjusters

nylon
nylon



PVC
PVC






tipo type	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
P.A018.	55 grigio grey	1,5	100	2000


es./e.g.: P.A018.55


Copertura PVC per tenditori ad incasso
PVC cover for recessed wardrobe adjusters

altri colori a richiesta:
55 grigio metallizzato
RD ardesia

other colors on request:
55 metallic grey
RD slate








tipo type	misura measure	finitura finishing	kg / m	pcs/ pack
P.A190.	L	07 grigio grey 53 nero black RD ardesia slate	0,071	50


es./e.g.: P.A190.L.55

www.omm.name
omm@omm.name
tel. 0362.622377

Accessori a completamento confezionamenti
Accessories to complete packaging

spine legno
wood pins






tipo type	ØD ØD	L L	finitura finishing	kg / 1000 PZ
C.A324.	6	35	**00** grezzo raw	0,55
C.A134.	8	30		0,82
C.A201.	8	35		0,96
C.A122.	10	30		1,32
C.A226.	10	35		1,52

es/e.g.: C.A134.00

viti varie
a richiesta
various screws
on demand












La OMM si riserva la possibilità di aggiornare il presente catalogo senza alcun preavviso.
Questo catalogo non può essere riprodotto ne in parte ne totalmente se non dopo esplicita autorizzazione della OMM.


Catalogo generale OMM 2016 realizzato a cura dell'ufficio tecnico OMM.
Stampato da Grafiche Mariano S.p.A., Mariano Comense (CO).





The OMM reserves the right to update this catalog without notice.
This catalog may not be reproduced in part or in full if not after explicit authorization of the OMM.


General catalogue 2016 OMM made of the technical office.
Printed by Grafiche Mariano S.p.A., Mariano Comense (CO).














O.M.M

O.M.M. s.r.l. dell'ing. Roberto Natale Mariani
via Lavoratori Autobianchi, 1 - Lotto 13/I
20832 Desio (MB) ITALIA

tel. +39 0362 622 377 • fax +39 0362 302 198
www.omm.name • omm@omm.name